

DRUCKLUFT-DREHSCHRAUBER

SD26A/...PA-G, ABSCHALTKUPPLUNG, EINGERÜCKTER GRIFF

PNEUMATIC SCREW DRIVER

SD26A/...PA-G, SHUT-OFF CLUTCH, ENGAGED GRIP

Bequemes Umschalten
Rechts-/ Linkslauf
Comfortable reversal
rotation



Für Anwendungen, die keinen besonderen Druck entlang der Schraubachse erfordern.

Indicated for applications, in which operation is not required along the screw driving axis.

VORTEILE

- Schnellwechselfutter für einfaches Klingenwechseln.
- Mit großem Drehmomentbereich von 0,4 bis 12,0 Nm vielfältig einsetzbar.
- Hoher Drehzahlbereich von 400 bis 2.000 min⁻¹ gewährleistet kurze Schraubzyklen.
- ±5% Abschaltgenauigkeit, hohe Wiederholgenauigkeit.
- Mehr Komfort, bessere Handhabung und Wärmeisolierung dank ergonomischem, gummierten Griff.
- Ölfreier Betrieb möglich.

BENEFITS

- Quick-change chuck with easy and safe use.
- Large torque range 0.4 – 12.0 Nm for a wide range of applications.
- High rotation speed 400 – 2,000 min⁻¹ ensures short tightening cycles.
- ±5% shut-off accuracy, high torque repeatability.
- Ergonomic grip with no slip sheath for safe and comfortable tool holding..
- The tool is able to function with unlubricated air delivery.

TECHNISCHE DATEN TECHNICAL DATA

Artikel	Item	SD26A/4PA-G	SD26A/5PA-G	SD26A/8PA-G	SD26A/10PA-G	SD26A/12PA-G
Artikel-Nr.	Item No.	21181500	21181600	21181700	21181800	21181900
Drehmomentbereich	Torque Range	1,0 – 4,0 Nm	1,0 – 5,0 Nm	3,5 – 8,0 Nm	3,5 – 9,5 Nm	3,5 – 12,0 Nm
Drehzahl	Speed	2.000 min ⁻¹	1.300 min ⁻¹	1.000 min ⁻¹	800 min ⁻¹	400 min ⁻¹
Leistung	Power	260 Watt	260 Watt	260 Watt	260 Watt	260 Watt
Form/Start/Drehrichtung	Form/Start/Direction of Rotation					
Gewicht	Weight	0,95 kg	0,95 kg	1,05 kg	1,05 kg	1,05 kg
Maße Ø x L	Dimensions Ø x L	39x195x160mm	39x195x160mm	39x210x160mm	39x210x160mm	39x210x160mm
Luftverbrauch	Air Consumption	7,0 l/s	7,0 l/s	7,0 l/s	7,0 l/s	7,0 l/s
Luftanschluss	Air Connection	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"	G 1/4"
Aufnahme	Chuck	1/4" SWF 6,35mm	1/4" SWF 6,35mm	1/4" SWF 6,35mm	1/4" SWF 6,35mm	1/4" SWF 6,35mm
Empf. Schlauch-Ø	Recomm. Hose-Ø	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm	9 mm
Geräuschpegel	Noise Level	73 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)	73 dB(A)
Vibration	Vibration	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²	< 2,5 m/s ²

SWF: Schnellwechselfutter / Quick-changing chuck

Lieferumfang

Werkzeug mit Kupplungsniessel, Schlüssel und Aufhängung;
SD26A/4PA-G und SD26A/5PA-G mit optionaler Zusatzfeder (schwarz)

Scope of Delivery

Tool with quick acting coupling, key, and hanger; SD26A/4PA-G and SD26A/5PA-G with additional clutch spring (black)



Pistolenform mit eingerücktem Griff, Start durch Ventilknopf, Drehrichtung umsteuerbar
Pistol form with engaged grip, started by valve button, direction of rotation changeable

ZUBEHÖR FÜR SERIE SD26A/... ACCESSORIES FOR SERIES SD26A/...

Kupplungsfedern Clutch Springs

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Kupplungsfeder für Clutch Spring for SD26A/4..., SD26A/5... Standard	01123559	Farbe Grau (montiert), Draht Ø 3,2 mm Colour grey (mounted), wire Ø 3.2 mm
Kupplungsfeder für Clutch Spring for SD26A/8..., SD26A/10..., SD26A/12... Standard	01123557	Farbe Grau (montiert), Draht Ø 4,0 mm Colour grey (mounted), wire Ø 4.0 mm
Kupplungsfeder für Clutch Spring for SD26A/4..., SD26A/5... Optional	01123652	Farbe Schwarz (mitgeliefert), Draht Ø 2,2 mm Colour black (delivered), wire Ø 2.2 mm

Spannhülse für Stabschrauber SD26A/...A und SD26A/...AV (erforderlich beim Einsatz in einer Montageeinheit)

Tension Sleeve for Straight Screw Driver SD26A/...A and SD26A/...AV
(required when using reacting system)



Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Spannhülse Tension Sleeve SPH-SD26A	auf Anfrage on request	Spannhülse für den Einsatz in einer Montageeinheit Tension sleeve for reacting system use

Druckluftversorgung Compressed Air Supply

Artikel Item	Artikel-Nr. Item No.	Beschreibung Description
Druckluftschlauch Air Hose HFK9	93005800	Ø 9 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftschlauch Air Hose HFK13	93005900	Ø 13 mm, Meterware, PVC, gewebeverstärkt Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Druckluftöl Oil	93003900	1-Liter-Flasche 1 liter bottle
Wartungseinheit Maintenance Unit WE-R3/8"-K	93001100	Anschlussgewinde R 3/8, 1,15 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 3/8, 1,15 m³/min clearance
Wartungseinheit Maintenance Unit WE-R1/2"-K	93001400	Anschlussgewinde R 1/2, 2,4 m³/min Durchgangsleistung Connecting thread R 1/2, 2,4 m³/min clearance

Auf Anfrage:

- Ergo-Positionierarm EPA
- Lineararme
- Drehmomentmessgeräte
- Schrauben-Abnahme-Stationen
- Allgemeines Schrauber- und Montagezubehör

On request:

- Ergo-Positioning-Arm EPA
- Linear arms
- Torque tester
- Automatic screw feeding systems
- General screw driving and assembly accessories