



S12-100-230V



Plus d'informations et
autres langues:
[https://eltako.com/redirect/
S12-100-*200-*110](https://eltako.com/redirect/S12-100-*200-*110)

Caractéristiques techniques
page 18-7.

S12-100-/200-/110-

1 et 2 contacts de travail 16 A/250 V AC

Appareil modulaire pour montage en ligne sur profil DIN-EN 60715 TH35. Manœuvre manuelle et indication de position. 1 module = largeur 18 mm et profondeur 55 mm.

Enclenchable à 100%. 5-6 W de puissance de commande.

Contacts: 1 contact de travail, 2 contacts de travail, 1 contact de travail et 1 contact de repos.

3 mm d'espacement du contact. Espacement bornes de commande/contact >6mm.

25 A version XS12 voir page 18-3.

Les télérupteurs électroniques connexions compatibles ES12DX-UC, ES12DX/110-240V, ES12-200-UC, ES12-110-UC et ES12-100-230V peuvent également être utilisés. La tension de commande universelle UC couvre la plage de tension 12-230 V AC 50-60 Hz et 12-230 V DC.

S12-100-12V	1 contact de travail 16 A	Art. 21100011
S12-100-230V	1 contact de travail 16 A	Art. 21100030
S12-100-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 contact de travail 16 A	Art. 21100010, 21100020, 21100054, 21100055
S12-200-12V	2 contacts de travail 16 A	Art. 21200011
S12-200-230V	2 contacts de travail 16 A	Art. 21200030
S12-200-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	2 contacts de travail 16 A	Art. 21200010, 21200020, 21200054, 21200055
S12-110-12V	1 NO + 1 NF 16 A	Art. 21110011
S12-110-230V	1 NO + 1 NF 16 A	Art. 21110030
S12-110-8V, 24V, 12V DC, 24V DC	1 NO + 1 NF 16 A	Art. 21110010, 21110020, 21110054, 21110055