

Allgemein	101	Positionsnummer		Kundenreferenz
	102	Tag Nummer	55113246100001301D	Link

Betriebs- bedingungen	201	Medium	-	Aggregatzustand	-
	202	Ansprechdruck	6,40 bar-g	CDTP	6,40 bar-g
	203	Min. Fremdgedruck	0,00 bar-g	Betriebstemperatur	20 °C
	204	Max. Fremdgedruck	-	Eigengedruck	0,00 bar-g

Ventildaten	301	Artikelnummer	4384.2982	Anlüftung	H2 Kappe, geschraubt
	302	Ventiltype	Konventionelle Ausführung	Standardabmessungen (a, b, H)	33 mm, 30 mm, 187 mm
	303	d _o	10,0 mm	Gewicht	1,6 kg
	304	Strömungsquerschnitt	78,5 mm ²	Ausflußziffer (F) ASME PED	0,322 0,330 Standard
	305	Orifice gem. API 520	nicht vorhanden	Ausflußziffer (D/G) ASME PED	0,406 0,400 Standard
	306	Anschluss Eintritt	Gewinde Außengewinde G 1/2" PN 250	Anschluss Austritt	Gewinde Innengewinde G 1/2" PN 160
	307				
	308				
	309	Eintrittsstutzenwerkstoff	1.4404/316L - SS	Tellerwerkstoff	1.4404/316L - SS
	310	Austrittsgehäusewerkstoff	1.4404/316L - SS	Federwerkstoff	1.4310 - Stainless Steel
	311	Spindelwerkstoff	1.4404/316L - SS	Weichdichtungs- material	mit Weichdichtung EPDM "D"
	312	Druckbereich Feder min. [bar-g]	4,91	Druckbereich Feder max. [bar-g]	6,50

