Produktdatenblatt **FLUITEX® AD 350**

Produktbezeichnung

Fluidisiergewebe/Pneumatikgewebe FLUITEX® AD 350

Produktbeschreibung



FLUITEX® AD 350 ist ein Fluidisiergewebe mit einem definierten Luftdurchlässigkeitswiderstand von 350 mmWS bei einem Luftdruck von 400 m³/m²/h.

FLUITEX® AD 350 besteht zu 100 % aus Para-Aramid-Garnen.

Farbe: gelb
(leichte Abweichungen im Farbton sind kein Kriterium für Qualität oder Eigenschaft des Gewebes)

Technische Daten

Material	Para-Aramid
Luftdurchlässigkeits-widerstand bei 400 m³/m²/h Toleranz	350 mmWS +/- 20%
Kennfaden	ohne
Temperatur-Einsatzbereich	-60°C bis +250°C (kurzzeitig bis 350°C)
Gewebebreiten Toleranz +/- 1 %	100 mm bis 2.400 mm

Produktname	Gewebedicke *DIN EN ISO 5084*	Flächengewicht *DIN EN 12127*	Reißfestigkeit *in Anlehnung an DIN EN ISO 13934-1*	
			Kette	Schuss
Toleranz	+/- 0,3 mm	+/- 6 %		
FLUITEX® AD 350/4 [1]	4 mm	2 700 g/m²	> 3.800 N/cm	> 2.000 N/cm
FLUITEX® AD 350/5	5 mm	3 250 g/m²	> 3.800 N/cm	> 4.000 N/cm

[1] kein Standard Produkt / auf Anfrage