INDUSTRIEBEDARF CASTAN GMBH
Schlauch- und Armaturentechnik
Technische Gummiwaren
Pellet-Komponenten
Silikonelastomere
Werkstattbedarf
Kellereitechnik

Armorvin HNA

913040

Beschreibung:	Kunststoff Saug- und Druckschlauch
Einsatzgebiet:	geeignet für zur Förderung von flüssigen Lebensmitteln, Alkohol bis 20-Vol.%
Seele:	PVC – glatt, transparent
Einlage:	eingebettete Stahldrahtspirale
Decke:	Kunststoff – glatt, transparent
Temperatur:	-5°C bis +65°C
Markierung:	Continental Armorvin HNA 9130404
Norm:	EU 10/2011 Kat. A, B, C, 1935/2004 EG, 2023/2006 EG(GMP)

Nennweite in mm	Wandstärke in mm	Länge in m	Vakuum in bar	Gewicht in kg/m	Biegeradius in mm	Betriebsdruck in bar
10	3	60	0,85	0,20	20	7
12	3	60	0,85	0,18	25	7
14	3	60	0,85	0,20	30	6
16	3	60	0,85	0,23	35	5
18	3,5	60	0,85	0,28	40	5
20	3,5	60	0,85	0,34	50	5
25	4	60	0,85	0,51	60	5
32	4,5	60	0,85	0,65	75	4,5
38	4,5	30	0,85	0,80	90	4
40	5	30	0,85	0,87	95	3
45	5	30	0,8	1,10	110	3
50	5	30	0,8	1,20	125	3
60	6	30	0,8	1,80	140	2,5
63	6	30	0,8	1,88	150	2,5
75	7	30	0,7	2,20	200	2
80	7	30	0,7	2,70	220	2
90	7	30	0,7	2,90	260	2
100	7	30	0,7	3,25	300	2

Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)