PERFORMANCE DATA / PRESTAZIONI

R407C

5K liquid subcooling - 10K suction gas superheat - 50 Hz power supply									
	T c	30		40		50		54	
	T e	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa	Pf	Pa
SP4L150E	-25	18,0	8,2	14,7¹	9,2¹	12,1¹	10,2¹	-	-
	-20	23,9	9,1	19,7¹	10,4¹	16,2¹	11,6¹	14,9¹	12,1¹
	-15	31,3	9,9	26,3	11,4	21,7¹	13,0¹	20,0¹	13,6¹
	-10	40,1	10,6	34,2	12,4	28,6	14,2	26,4	15,0
	-5	50,3	11,2	43,6	13,3	36,9	15,4	34,2	16,3
SP4L180	-25	20,9	9,5	17,0¹	10,7¹	14,0¹	11,8¹	-	-
	-20	27,7	10,5	22,9¹	12,0¹	18,8¹	13,5¹	17,3¹	14,0¹
	-15	36,2	11,5	30,5	13,3	25,2¹	15,1¹	23,2¹	15,8¹
	-10	46,5	12,3	39,7	14,4	33,2	16,5	30,7	17,4
	-5	58,4	13,0	50,6	15,4	42,8	17,9	39,7	18,9
SP4L220E	-25	24,0	10,9	19,5¹	12,2¹	16,0¹	13,5¹	-	-
	-20	31,8	12,1	26,3¹	13,8¹	21,5¹	15,5¹	19,9¹	16,1¹
	-15	41,6	13,1	34,9	15,2	28,9¹	17,3¹	26,6¹	18,1¹
	-10	53,3	14,1	45,5	16,5	38,1	18,9	35,2	19,9
	-5	66,9	14,9	58,0	17,6	49,1	20,5	45,5	21,7
SP4L250E	-25	28,8	13,1	23,5¹	14,7¹	19,3¹	16,2¹	-	-
	-20	38,3	14,5	31,6¹	16,6¹	25,9¹	18,6¹	23,9¹	19,4¹
	-15	50,0	15,8	42,0	18,3	34,7¹	20,8¹	32,0¹	21,8¹
	-10	64,1	16,9	54,8	19,8	45,8	22,8	42,3	24,0
	-5	80,5	17,9	69,8	21,2	59,1	24,6	54,8	26,1
SP6L270E	-25	31,4	14,3	25,5¹	16,0¹	21,0¹	17,7¹	-	-
	-20	41,6	15,8	34,3¹	18,1¹	28,2¹	20,2¹	26,0¹	21,1¹
	-15	54,4	17,2	45,7	19,9	37,8¹	22,6¹	34,8¹	23,7¹
	-10	69,7	18,4	59,5	21,6	49,8	24,8	46,0	26,1
	-5	87,6	19,5	75,9	23,1	64,2	26,8	59,6	28,3
SP6L300E	-25	36,1	16,4	29,3¹	18,4¹	24,1¹	20,3¹	-	-
	-20	47,8	18,2	39,5¹	20,8¹	32,4¹	23,2¹	29,9¹	24,2¹
	-15	62,5	19,8	52,5	22,9	43,4¹	26,0¹	40,0¹	27,2¹
	-10	80,1	21,2	68,4	24,8	57,2	28,5	52,9	30,0
	-5	100,6	22,4	87,2	26,5	73,8	30,8	68,5	32,6
SP6L400E	-25	43,3	19,7	35,2¹	22,1¹	28,9¹	24,4¹	-	-
	-20	57,4	21,8	47,4¹	24,9¹	38,8¹	27,9¹	35,9¹	29,1¹
	-15	75,0	23,7	63,0	27,5	52,1¹	31,2¹	48,0¹	32,6¹
	-10	96,1	25,4	82,1	29,8	68,7	34,2	63,5	36,0
	-5	120,8	26,9	104,7	31,8	88,6	37,0	82,2	39,1