

Technische Daten	
Nennweite	DN 6 mm
Gehäusewerkstoff	Messing
Ventilinnenteile	Edelstahl 1.4105, 1.4571
Dichtwerkstoff	NBR, FKM
Medien	Medien brennbare Medien wie Stadtgas, Ferngas, Flüssiggas, Azetylen, Wasserstoff wie NBR, jedoch mit aggressiven Bestandteilen wie z. B. Aromaten, Schwefelwasserstoff u. ä.
Medientemperatur	NBR 15 bis +90°C FKM -15 bis +90°C
Umgebungstemperatur	-15 bis +60°C
Leitungsanschluss	Gewinde R 1/4 und R 1/2 nach DIN 2999
Besonderheit	Sieb im Einlass
Betriebsspannung	220-230 V / 50 Hz
Spannungstoleranz	±10%
Schaltzeiten	ca. 1000/min
Nennbetriebsart	Dauerbetrieb 100% ED
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose für Kabel-Ø 7 mm (im Lieferumfang enthalten)
Schutzart	IP 65 mit Gerätesteckdose
DVGW zertifiziert	Gruppe 2, Klasse A
Prüfgrundlage	DIN EN 161
Einbaulage	Beliebig, vorzugsweise Antrieb nach oben
Befestigung	mit Haltewinkel
Leitungsanschluss nach 2999	1/4: 1/2
Kv-Wert Wasser	0,7 m³/h
Druckbereich	3,5 bar
Schaltzeiten	Öffnen 10 bis 20 ms Schließen 20 bis 30 ms
Leistungsaufnahme	AC Anzug 30 bis 75 VA AC Betrieb 16/10 VA/W DC 12 W
Gewicht	0,7 kg

Abmessungen	
Leitungsanschluss	H
R 1/4	93 mm
R 1/2	95,5 mm

