






JD 20 - JD 50

Abmessungen / Dimensions / Dimensions (mm)

DIN EN 60034 - 1


JD	a	b	c	d ¹	d ²	e	f	g	h	k	m	n	o	Ør ¹	Øs ¹	Øs ²	t ¹	M ¹	M ²	u ¹	u ²	v	w	z	
20	55	35	50	90	70	9	15	100	104	0	50	75	188	7	15	10	7,5	M4	M4	10	10	100	20	10	
30	80	50	70	120	80	8,5	20	120	126	35	65	100	222	7	20	15	8,5	M6	M4	18	10	125	20	10	
40	90	60	90	148	100	9	25	145	147	10	85	124	272	9,6	20	20	10,5	M6	M6	18	18	150	20	10	
50	90	120	180	270	270	14	25	145	147	20	175	230	277	9,6	25	25	10,5	M6	M6	18	18	155	30	15	



Gummipuffer Ausführung Typ "A"

Buffer execution type "A"

Exécution plots en caoutchouc "A"



Gummipuffer Ausführung Typ "D"

Buffer execution type "D"

Exécution plots en caoutchouc "D"

Typ	Netz / Schwing frequenz	Netz spannung	Betriebsart	1) 3) Klemmen spannung		1) Nenn strom	Wirk leistung	5) 6) Luftspalt	2) Gewicht	4) Geräusch pegel	Gummipuffer Ausführung	Umgebungs- temperatur	Wärme klasse	abgeschirmte Leitung
Type	Mains / vibration frequency	mains voltage	mains voltage	mains voltage		rated current	real output	air gap	weight	noise level	buffer execution	Ambient temperature	thermal class	screened cable
Type	Fréquence réseau / vibration	tension du réseau	tension du réseau	tension du réseau		courant nominal	puissance utile	discontinuité magnétique	poins	niveau sonore	exécution plots en caoutchouc	Température ambiante	classe thermique	Câble d' écran
JD	Hz	V		Diode V	Thyr.St. V	A	W		kg	dB(A)		°C		mm²
20	50 / 50	230	S1	162	190	0,20	10	2¼	3,9	53	"A" / "D"	-20 / +50	B / F	3x1,0
30				157	186	0,35	18	1¾	7,3	53				
40				156	185	0,70	35	1¾	13,4	55				
50				155	184	1,50	70	1¾	25,5	55				
20	60 / 60			150	190	0,20	10	1½	3,9	55				
30				155	185	0,35	18	1¾	7,3	55				
40				155	185	0,70	35	1¾	13,4	57				
50				154	183	1,50	70	1½	25,5	57				

- 1) Direkt anzeigendes Dreheiseninstrument oder TRMS- Digitalmultimeter
- 2) Der Schwerpunkt der Förderrinne soll auf der X - X Achse liegen
- 3) Klemmenspannung am Dosierschwinger bei Verwendung einer Diode oder einer TK - Thyristorsteuerung (Richtwert)
- 4) Im Leerlauf und in 1 m Abstand
- 5) Die Angabe entspricht Umdrehungen des Eisenkernes
- 6) Siehe Betriebsanleitung

- 1) Directly indicating rotary iron instrument or TRMS- digital multimeter
- 2) The centre of gravity of the vibrating feeder must be on the axis X - X
- 3) Terminal voltage at dosing drive when using a diode or a TK thyristor controller (guide value)
- 4) No-load operation and in 1 m distance
- 5) Data corresponds to rotation of iron-core
- 6) See instructions

- 1) Appareil à fer mobile pour indications directes ou TRMS- multimètre numérique
- 2) Il faut que le centre de gravité du couloir vibrant se trouve sur l'axe X - X
- 3) Tension aux bornes de vibreur en utilisant une diode ou un contrôleur à thyristor TK (valeur indicative)
- 4) Marche à vide et à une distance de 1 m
- 5) Données correspondant aux rotations du noyau de fer
- 6) Voir instructions

Schutzart
protection
protection
EN 60529
IP 65