



Schälmaschinen

USM 2, USM 10



Mit der USM 10 S treffen sie die optimale Vorbereitung für die Schlauch vorbereitende Armaturenmontage.

Die Maschine zeichnet sich durch eine anwenderfreundliche Bedienung wie die bequeme Fußtaster Steuerung beim Schälprozess, die schnelle Umrüstung der Werkzeuge, das schnelle justieren der Schälparameter aus.

Die USM10 S schält Innen von 5/8" bis 2" und Außen von 3/16"-2" dies rundet das Bild einer perfekten Systemlösung ab.



USM 10 Ecoline

Anwenderfreundliche Bedienung für optimale Ergebnisse

Bedienung über Fußpedal bringt volle Konzentration für das Werkstück

Große Makrolon® Sichtfenster für eine gute Übersicht

Kurze Umrüstzeiten für höhere Produktivität

Schälwerkzeug mühelos durch Entriegeln des Rastbolzens zu wechseln

Voreingestellte Werkzeuge für das schnelle Wechseln bei der USM 10


Kein umständliches Anpassen und Einstellen nach jedem Schlauchwechsel erforderlich bei der USM 10

CE Konform

Schutzhaube mit Gasfedern, zum leichten Öffnen

Sicherheitsklappe für verletzungsfreies Arbeiten

Sichere Montage auf der Werkbank



USM 2



USM 10 S



Technische Daten	USM 2	USM 10	USM 10 Ecoline	USM 10 S
Innenschälen Außenschälen	5/8" - 2" 3/16" - 2"			
Geräuschpegel	-	60 dBA		
Antrieb	Manuell	0,73 kW (1~)		
L x B x H (mm)	338 x 465 x 445	440 x 440 x 545		
Gewicht (kg)	16	35		
Werkzeugdrehzahl	-	110 rpm		
Optionen				
SSG Schlitzgerät - um die Schälspäne kurz zu halten				
USM 10 S: PJ_RKSTLS Werkzeugablagen				
Zubehör				
313.1 Innenschäldorne (Set mit 6 Dornen - UIS.3 - 16, 19, 25, 32, 38, 51) (USM 10, USM 10 Ecoline)				
TU Werkzeuggestisch				
Pakete				
USM 2 +Innenhaltedorne (PJ_EXB 250- DN 05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 32,38, 50) +Innenschäldorne (UIS.2 DN 16, 19, 25, 32, 38, 51)				
USM 10 + Innenhaltedorne (PJ_EXB 250- 05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 32,38, 50) + Innenschäldorne (UIS.2 DN 16, 19, 25, 32, 38, 51)				
USM 10 S Maschine mit voreingestellten Schälwerkzeugen zum einfachen und schnellen Werkzeugwechsel mit 11 Außenschälwerkzeugen (UES.3 - 05, 06, 08, 10, 12, 16, 19, 25, 31, 38, 51) + 313.1 (Set mit 6 Dornen - UIS.3- 16, 19, 25, 31, 38, 51) + Werkzeugablageblech (PJ_RKSTLS)				
USM 10 S + TU ist wie das vorherige USM 10 S Paket, zusätzlich: Maschine und Werkzeugablageblech am UNIFLEX Werkstisch TU montiert inkl. Innenschäldorne, Außenschälwerkzeuge und Werkzeugablage montiert am TU				



Einfach zu Wechseln durch Rastbolz-verriegelung bei der USM 10 S.



Schälmesser manuell einstellbar bei der USM 10 S.



Stromunterbrechung für Arbeitssicherheit.



Leichtes Einstellen der Schälanlage bei der USM 10 + USM 10 S



Messereinstellung für die Schältiefe nur einmal notwendig für jeden Schlauchdurchmesser bei der USM 10 S.



1 Werkzeug der USM 10 Ecoline für alle Durchmesser.

Zubehör und weitere Informationen finden Sie auf den ausklappbaren Umschlagseiten.

Technische Änderungen vorbehalten. / We reserve the right to make technical changes without notice.
Daten abhängig von der Armatur / Data according to the fitting || Mit Grundbacken / with master dies
Optionen sind Maschinenbauteile, die nur ab Werk lieferbar sind und nicht nachrüstbar || Options are machine parts that can only be ordered while buying the machine.