Teilbares Wellrohr PP
Splitable conduit PP

RoHS

Typ	Art. Nr. schwarz	NW	ØA	ØI	VE
Type	Order-No. Black	NW	ØO	ØI	PU
TWL-Duoflex PP NW 8,5	36 20 70 20 041	8,5	11,2	6,2	50
TWL-Duoflex PP NW 10	36 20 70 20 042	10	12,9	7,9	50
TWL-Duoflex PP NW 12	36 20 70 20 043	12	15,8	10,3	50
TWL-Duoflex PP NW 17	36 20 70 20 044	17	21,0	13,9	50
TWL-Duoflex PP NW 23	36 20 70 20 045	23	28,3	20,5	50
TWL-Duoflex PP NW 29	36 20 70 20 046	29	34,5	26,6	25
TWL-Duoflex PP NW 36	36 20 70 20 047	37	41,8	32,0	25
TWL-Duoflex PP NW 48	36 20 70 20 048	48	54,2	44,0	25

- **Material:** Polypropylen PP, halogenfrei
- **Material:** polypropylene PP, free of halogene

- **Temperaturbereich:** -40°C bis +130°C, kurzzeitig bis +150°C
- **Temperature range:** -40°C to +130°C, short-time to +150°C

- **Brennbarkeit:** V2 nach UL94
- **Flammability:** V2 acc. to UL94

Gerich GmbH - Kocherstraße 20 - 74405 Gaildorf - Telefon 07971-925 25 0 - E-Mail: info@gerich.eu