


We have the solution...

...the future has a name



Technische Information

LUBRICANT CONSULT GMBH

Gutenbergstraße 13 · D-63477 Maintal – Germany · Telefon: +49-61 09 - 76 50-0 · Fax: +49-61 09 - 76 50-51 · Internet: www.lubcon.com

TURMOFLUID HSA 46

Erstellt: 29.04.2008

LUBCON-Tieftemperatur- und Langzeitöl

Diese seit Jahrzehnten bewährten Syntheseöle zeigen im Vergleich zu Mineralölen nur geringfügige Viskositätsänderungen bei Temperaturschwankungen. Dadurch verringern sich Leistungsabfall und Kraftbedarf. Sie sind ideal für alle Reibstellen, an die hohe Anforderungen gestellt und von denen längste Lebensdauer erwartet wird.

Qualitätsmerkmale

- hoch druckbelastbar
- oxidationsstabil
- korrosionsschützend
- kältefest
- viskositätsstabil
- geeignet für Dauertemperaturen bis 120 °C, kurzfristig 140 °C
- Tieftemperatureinsatz bis zur Pourpoint- Annäherung möglich

Techn. Kenndaten

TURMOFLUID HSA 46

Farbe	hellbraun
Dichte bei 15 °C	0,884 g/cm ³
Viskosität DIN EN ISO 3104	
bei 40 °C	40,4 mm ² /s
bei 100 °C	7,2 mm ² /s
Viskositätsindex DIN 2909	148
Flammpunkt DIN ISO 2592	198 °C
Pourpoint DIN ISO 3016	-52 °C

Einsatzbereich

Für Wälz- und Gleitlager, Führungen und Sinterlager in Fernmeldeeinrichtungen, Radiosonden, Präzisions- und Meßinstrumente, Steuerungsanlagen, Turbinen, Synchronmotoren und Lager und Filmkameras, Plattenspieler, Recordern, Tonbandmaschinen etc.

Originalpackungen

6 / 5 l Kanister, 20 l Kanister, 60 l Einwegfaß, 200 l Einwegfaß