

FOURNISSEUR : CEMP

- Désignation : Moteur ATEX
- Référence : HB304075B00S
- Position de montage :
- Position boîte à bornes :
- Position presses etoupes :
- Poids : Kg

CONDITIONS D'UTILISATION :

- Protection : IP 55
- Classe d'isolation : ATEX
- Facteur de marche :
- Nombre de démarrage/heure : 120

MOTEUR :

- Désignation : Moteur asynchrone
- Type : HB70 71B 4 B5 3F 230D/400S/50 0,37 112G EEDX IIB T4 IP55 S1/S9 IC411 CLF
- Forme d'exécution : A flaque
- Puissance : 0,37 KW
- Vitesse nominale : 1390 Tr/min.
- Couple nominal : 2,5 Nm
- Rapport couple de démarrage/couple nominal :
- Intensité nominale : 1,08 A (400 V)
- Rapport intensité de démarrage/intensité nominale :
- Tension d'alimentation : 220/400 V Fréquence : 50 Hz
- Inertie moteur : Kg/m²
- Sonde thermique PTC : OUI
- Variation de fréquence : OUI

FREIN :

- Désignation : A manque de courant
- Type : Frein et déblocage manuel
- Couple de freinage : 5 Nm
- Déblocage manuel à retour automatique : OUI
- Alimentation séparées : OUI
- Tension d'alimentation : 400 V monophasé
- Frein type MEC : 50VA

REDUCTEUR :

- Désignation :
- Type :
- Forme d'exécution :
- Rapport de réduction :
- Vitesse de sortie : Tr/min.
- Couple nominal sur arbre lent : Nm
- Effort radial admissible au milieu de l'arbre : N
- Quantité de lubrifiant : L
- Type de lubrifiant : Huile de synthèse
- Graissage longue durée :
- Lanterne :

DIVERS :

Bride standard diam 160
CONFORME A LA DIRECTIVE ATEX 94/9
MOTEUR UTILISE EN ZONE 1 GAZ CATEGORIE 2
NOTA: les moteurs 2 vitesses seront a bobinages séparés (Dahlander proscrit)

DATE : 20/11/06

NOM : GRILL

AFFECTATION : . Moteur ATEX 0,37Kw

INDICE : A