

Ventilateur RD 7

Données opérationnelles

Débit volumétrique 1 max.	50,0 m3/min
Pression statique 1 max.	3600 Pa
Rendement appareil 1 opt.	66,4 %

Modèle de ventilateur

Position de carter	RD 90 (GI)	Mise en forme plaque signalét.	Série *
Pied / Console	Oui	Nbre plaques signalétiques	1
Température du fluide	-20°C - +80°C		
Grille de protection	Oui		

Matière / Traitement de surface

Matériau - Roue	Aluminium	Type de peinture ventilateur	2K-High Solid
Matériau - Ventilateur	Aluminium	Couleur ventilateur	RAL7035
Matériau - Arbre	Acier		

Moteur

Type de moteur	Standard (IEC)	Classe efficacité énergétique	IE3
Puissance de l'appareil 1	2,20 kW (* UL/US = hp)	Rendement moteur 1	IE3 - 85,9 %
Régime 1	2870 1/min	Boîte à bornes	haut (270°)
Tension 1	230/400V	Boîte à bornes	Standard
Courant 1	7,60/4,40 A	Direction d'entrée de câble	A = à droite
Fréquence	50Hz	Type de peinture moteur	2K-High Solid
Nombre de phases	3~	Couleur moteur	RAL7035
Câblage de bobinage	non raccordé	Type de pale de ventilateur	Standard
Taille de moteur	NRD 90LL	Position palier fixe	Côté B
Modèle	B14 - Bride filetée	Type de palier	Z2C3
Classe thermique	F 155 °C		
Classe de protection	IP54		
Approbation moteur	Standard *		

Accessoires

Spécification particulière