



TURMOGREASE Highspeed L 252

К Р НС 2/3 К -50



Печатане: 9. 02. 16

TURMOGREASE Highspeed L 252 се разглежда като универсална грес за високоскоростни търкалящи лагери.
Специални свойства:

- Много висок фактор на скоростта
- Отлилни свойства за безпроблемна употреба
- Много добри нискотемпературни свойства
- Дълъг експлоатационен живот на греста
- Висока надеждност при работа

Качества на продукта	Стойност	Показател	Норма / Стандарт
Цвят	бежов		
Плътност при 20°C	0,910	g/cm ³	DIN 51757
Работна температура	-50 до 120	°C	
Сгъстител	Литиев специален сапун		
Базово масло	SHC / Ester		
Вискозитет на баз. масло при 40°C	25	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Вискозитет на баз. масло при 100°C	6	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Работно проникване	250 - 265	mm/10	DIN ISO 2137
Клас на плътност (NLGI)	2 - 3		DIN 51818
Точка на прокапване	>250	°C	DIN EN ISO 2176
Устойчивост на вода	1 - 90		DIN 51807
Защита от корозия (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Скоростен фактор на греста (n x dm)	2 200 000	mm/min	
Маслоотделяне при 8°C	0,4	%	DIN 51817
Маслоотделяне при 40°C	1,5	%	DIN 51817
Маслоотделяне при 100°C	8	%	DIN 51817
FE8-Тестове B-6000 / 50-90 времето за работа без отказ	>500	h	DIN 51819
FE9-Tests A/1500/6000-120 F50	>400	h	DIN 51821
Стартираш/експлоатационен въртящ момент при -50 ° C	131 / 106	mNm	ASTMD 1478
Четири топчета тест О.К. натоварване (VKA)	2200 / 2400	N	DIN 51350

Области на приложение

TURMOGREASE Highspeed L 252 се използва в шпинделни/вретенните лагери на металорежещи машини, освен друго за мелачки, трошачки, фрези и двигателни шпиндели/вретена (шпинделни/вретенни агрегати, задвижвани от интегриран мотор).

TURMOGREASE Highspeed L 252 се използва преимуществено в шпинделни лагери и цилиндрични ролкови лагери с размер на отвора под d = 100 mm на вътрешния пръстен.

Опаковки

25 x 100 грама, 20 по 400 грама, 6 по 1 кг, 5 кг бака, 25 кг бака, 180 кг варел