



TURMOGREASE Li 801 EP

K P 1 N -40



Ausgabedatum: 14.06.2013

TURMOGREASE Li 801 EP ist ein Lithiumseifen-Schmierfett mit einem Spezial-Basisölgemisch und Additiven zur Optimierung der allgemeinen Schmierstoffeigenschaften wie Korrosions-, Buntmetall- und Alterungsschutz, Schmierfilmfestigkeit bzw. Hoch- und Tieftemperaturverhalten.

Technische Merkmale	Wert	Dimension	Norm / Standard
Farbe	braun		
Dichte bei 20 °C	0,8792	g/cm ³	DIN 51757
Temperatur-Einsatzbereich	-40 bis 140	°C	
Konsistenzgeber	Lithium-Spezialseife		
Basisöl	Mineralöl / Ester		
Basisölviskosität kin. bei 40 °C	85	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Walkpenetration	310 – 340	mm/10	DIN ISO 2137
Konsistenzklasse (NLGI)	1		DIN 51818
Tropfpunkt	> 190	°C	DIN ISO 2176
Wasserbeständigkeit	1 – 90		DIN 51807
Korrosionsschutz (SKF-Emcor)	0 / 0		DIN 51802
Fließdruck bei -35 °C	1375	mbar	DIN 51805

Typischer Einsatzort

Mehrzweck-Hochleistungsschmierfett für Wälz- und Gleitlager, die unterschiedlichsten Anforderungen und Belastungen ausgesetzt sind.

Verpackungseinheiten

20 x 400 g Kartuschen, 6 x 1 kg Dosen, 25 kg Hobbock, 180 kg Fass