



Exklusivvertretung



A Division of the  Interpump Group S.p.A.

Version: 05.02.08

Hochdruck Plungerpumpe 47 Serie

- **Kurbelwelle** vergütet und nitriert
- **Pumpenkörper** Aluminiumguss lackiert
- **Kreuzkopflaufbahnen** aus Gleitlagerwerkstoff
- **Antriebswelle** zweifach wälzgelagert
- **Pleuel** gleitgelagert
- **Pumpenkopf** aus Messing, geschmiedet
- **Plungerabdichtung** mit Hoch- und Niederdruck - Manschetten
- **Plunger** aus Aluminium - Oxidkeramik
- **Ventilkonstruktion** wartungsfreundlich aus Spezialedelstahl
- **Druck- / Literleistungen** in fünf Varianten erhältlich



Technische Daten						
Serie		47				
Modell		WS 201	WS 162	TS 1811	WS 152	WS 202
Fördermenge	l/min	15	18	18	21	21
Betriebsdruck max.:	bar	200	160	180	150	200
Antriebsdrehzahl	1/min	1450				
Antriebsleistung	kW	5,51	5,51	6,35	5,51	7,35
Zulauftemp.max.:	c°	60				
Ansaughöhe max.:	bar	0,3 (3m bei 24° Wassertemperatur)				
Fördermedium		Wasser				
Ölfüllung	Liter	1,2				
Gewicht	kg	14,5				
Fördermenge bei 100% volumetrischen Wirkungsgrad						

Dimensionen Serie 47.

