

TANAKA

吹管 / 火口




TANAKA TORCH & TIP



手動切断火口

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
1120N	小切・中切アセチレン用火口	4	アセチレン		73.5	小形切断器K 中形切断器Zノバック 中形切断器U45ノバック
1120NX	小切・中切アセチレン用全メッキ付火口	3	アセチレン		73.5	
1151N	小切・中切LPG用火口	3	プロパン		73.5	
1180N	中切エチレン用火口	3	エチレン		73	中形切断器Zノバック
1220N	A切アセチレン用火口	4	アセチレン		94	A号切断器Zノバック
1220NX	A切アセチレン用全メッキ付火口	3	アセチレン		94	
1251N	A切LPG用火口	4	プロパン		94	
1280N	A切エチレン用火口	4	エチレン		94	
1320N	B切アセチレン用火口	3	アセチレン		94	B号切断器
1351N	B切LPG用火口	3	プロパン		94	
1420	C切アセチレン用火口	3	アセチレン		116	C号切断器
1450	C切LPG用火口	3	プロパン		116	

自動切断火口

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
3011	3段当り水素用火口	6	水素		91	HC-312、316、325、326、 326C、HC-326L、 HC-338S(手動切断器)
3017	3段当り水素用7Kダイバー火口	5	水素		91	
3040G	3段当りアセチレン用火口	10	アセチレン		90	
3045G	3段当りアセチレン用5Kダイバー火口 SUSチップ入り	7	アセチレン		90	
3047G	3段当りアセチレン用7Kダイバー火口 SUSチップ入り	4	アセチレン		90	
3051	3段当りLPG用火口	11	プロパン		92	
3055BD	3段当りLPG用5Kダイバー火口 SUSチップ入り	9	プロパン		90	
3057B	3段当りLPG用7Kダイバー火口 SUSチップ入り	10	プロパン		90	
3057BB	3段当りLPG用7Kダイバー火口 SUSチップ入り	9	プロパン		90	
3055BE	3段当りLPG用5Kダイバー火口 SUSチップ入り	7	プロパン		90	
3055P	厚物LPG用火口	2	プロパン		126.5	HC-312E、HC-316B、HC-325D、 326C、HC-326L
3055W	3段当りダブルフレームLPG用5Kダイバー火口	8	プロパン		91.5	HC-312、316、325、326、 326C、HC-326L、 HC-338S(手動切断器)
3057W	3段当りダブルフレームLPG用7Kダイバー火口	2	プロパン		91.5	
3059E	3段当りLPG用9Kダイバー火口	10	プロパン		92	
3059EA	3段当りLPG用9Kダイバー O-リング付火口	5	プロパン		92	
3080	3段当りエチレン用火口	6	エチレン		92	HC-311、 HC-337(手動切断器)
3240G	アセチレン用ミニ火口	6	アセチレン		75	
3250B	LPG用ミニ火口	5	プロパン		75	異芯型吹管(LC-250)
4520	異芯型アセチレン用火口	2	アセチレン		30	
4531	異芯型酸素用火口	4	酸素		30	
4550	異芯型LPG用火口	5	プロパン		29	異芯型吹管(LC-251)

手動切断火口



板厚 (mm)																																		型式			
0 03	03 05	05 10	10 15	15 20	20 25	25 30	30 35	35 40	40 45	45 50	50 60	60 70	70 80	80 90	90 100	100 120	120 140	140 160	160 180	180 200	200 225	225 250	250 275	275 300	300 325	325 350	350 375	375 400	400 500	500 650	650 800						
0	1	2	3																													1120N					
	1	2	3																													1120NX					
	1	2	3																													1151N					
	1	2	3																													1180N					
0	1	2	3																													1220N					
	1	2	3																													1220NX					
0	1	2	3																													1251N					
0	1	2	3																													1280N					
												4	5	6																				1320N			
												4	5	6																				1351N			
																7	7/8	8	9																		1420
																7	7/8	8	9																		1450

自動切断火口

板厚(mm)																																	型式
0	03	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500	650	800	
03	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500	650	800	1500	
0 1 2 3 4 5																																	3011
1 2 3 4 5																																	3017
00	0	1	2	3	4	5										6	(7)										(8)	3040G					
0 1 2 3 4 5 6																																	3045G
1 2 3 4																																	3047G
00	0	1	2	3	4										5	6										(7)	(8)	(9)	3051				
00	0	1	2	3	4	5										6	7										3055BD						
00	0	1	2	3	4	5										6	7										8	3057B					
00	0	1	2	3	4	5										6	7										3057BB						
00	0	1	2	3	4	5										3055BE																	
250/300 300																																	3055P
0	1	2	3										4	5	6										8	3055W							
1 2																																	3057W
00	0	1	2	3	4	5	5.5										6	7										3059E					
1 2 3 4 5																																	3059EA
0 1 2 3 4 5																																	3080
0	0/1	1/2/3	2/3	3/4										4/5	4/5	5										3240G							
1	2/3	4										4/5	5										3250B										
0~1 2~3																																	4520
0 1 2 3																																	4531
1 2 3/4/5																																	4550

火口

自動切断火口

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
4530	異芯型酸素用火口	7	酸素		28	異芯型吹管 (LC-251)
CUT火口	3段当りポストミックスLPG用火口	3	プロパン		85	HC-312E、312F、325D、 326C、HC-326L
4155	ポストミックスLPG用5Kダイバー火口	1	プロパン		117	HC-402M、403M、404M、405M
4257	ポストミックスLPG用7Kダイバー火口	4	プロパン		140	HC-413M、414M、415M
3240M	KT-74 アセチレン用火口	3	アセチレン		120	HC-311M
3250M	KT-74 LPG用火口	3	プロパン		120	
9351A	KT-75 LPG用火口	7	プロパン		111.2	HC-313K
3051M	KT-77 LPG用火口	3	プロパン		135	HC-313

ガウジング火口

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
1520	ガウジング用アセチレン火口	7	アセチレン		102	ガウジング吹管
1520L	A切用ガウジング アセチレン火口	6	アセチレン		111	A号切断器Zノバック
1550L	A切用ガウジングLPG火口	3	プロパン		129	
1520S	ガウジング用アセチレンストレート火口	4	アセチレン		102	ガウジング吹管
1550	ガウジング用LPG火口	7	プロパン		120	
1550S	ガウジング用LPGストレート火口	3	プロパン		121	
1580	ガウジング用エチレン火口	2	エチレン		102	

スカーフィング火口

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
5140	マイティー C65 アセチレン用火口	5	アセチレン		77	マイティー C65 スカーフィング吹管
5150	マイティー C65LPG用火口	5	プロパン		77	

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
5451	マイティー 1000E LPG用火口	1	LPG		100	マイティー 1000E スカーフィング吹管
5462	マイティー 1000E Cガス用火口	1	Cガス		155	

自動切断火口

板厚 (mm)																																型式	
0	03	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500	650	800	
03	05	10	15	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	120	140	160	180	200	225	250	275	300	325	350	375	400	500	650	800	1500	

ガウジング火口

溝の近似寸法(mm)															巾 深	型式
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1 2 3 4 5 6 7															巾 深	1520
1 2 3 4 5 6 7															巾 深	1520L
1 2 3 4 5 6 7															巾 深	1550L
1 2 3 4 5 6 7															巾 深	1520S
1 2 3 4 5 6 7															巾 深	1550
1 2 3 4 5 6 7															巾 深	1550S
2 3 4 5 6 7															巾 深	1580

スカーフing火口

スカーフ寸法(mm)									溝巾 溝深	型式
1~2	2~5	5~10	10~15	15~20	20~25	25~30	30~35	35~40		
6 8 10 12 14									溝巾 溝深	5140
6 8 10 12 14									溝巾 溝深	5150

スカーフ寸法(mm)							溝巾 溝深	型式
1~2	2~3	3~4	4~5	5~6	~	80~110		
							溝巾 溝深	5451
							溝巾 溝深	5462

溶接加熱火口

※1 #1~3の場合 ※2 #5、7、10、13の場合

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
6120	00 溶アセチレン用火口	7	アセチレン		21.5	00 号溶接器
6220	小溶アセチレン用火口	5	アセチレン		35	小形溶接器 N、M
6320	中溶アセチレン用火口	7	アセチレン		40	中形溶接器 P、K
6420	A 溶アセチレン用火口	7	アセチレン		102 ^{※1} 105 ^{※2}	A 号溶接器
6520	B 溶アセチレン用火口	5	アセチレン		132.5	B 号溶接器
6620	3 溶アセチレン用火口	3	アセチレン		144	3 号溶接器
6720	1 溶アセチレン用火口	7	アセチレン		49	1 号溶接器
6820	2 溶アセチレン用火口	7	アセチレン		52	2 号溶接器

加熱火口

※6162 火口は 7 本組での供給になります。

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
6150D	マイクロトーチ用火口	5	プロパン、LNG、水素、エチレン、アセチレン		18.5	マイクロトーチ
6162※	00 溶 LNG 用火口	7	LNG		21.5	00 号加熱器 V LNG
6220A	リードバーニングトーチ用火口	7	水素		30	リードバーニングトーチ
6250	小溶 LPG 用火口	7	プロパン		37	小形溶接器 N、M
6350	中溶 LPG 用火口	8	プロパン		37	中形溶接器 P、K
6450	A 溶 LPG 用火口	7	プロパン		105.5	A 号溶接器 LPG
6550	B 溶 LPG 用火口	5	プロパン		129	B 号溶接器 LPG
6650	3 溶 LPG 用火口	7	プロパン		144	3 号溶接器 LPG
6850	1 溶・2 溶 LPG 用火口	7	プロパン		58	1 号溶接器 LPG 2 号溶接器 LPG
6950	ハイパワー LPG 用火口	3	プロパン		75.5	ハイパワー Z 線状加熱器
6951	ハイパワー MOXA LPG 用火口	5	プロパン		61	ハイパワー MOXA 吹管
6981	ハイパワー MOXA エチレン用火口	5	エチレン		60.5	
7350	小プロ LPG 用火口	3	プロパン		40	小形 LPG 加熱器
7450	中プロ LPG 用火口	1	プロパン		42.5	中形 LPG 加熱器
7550	HW-50LPG 用火口	1	プロパン		134	HW-50LPG 加熱器
7750	TANA-P 用火口 #60、#80、#100	3	プロパン		#60: 136.5 #80: 171 #100: 203	TANA-P-S TANA-P-M TANA-P-L

マーキング火口

シリーズ名	呼称	本数	使用ガス	火口外観	火口全長 (mm)	使用吹管
3949	Z マーキング アセチレン用火口 #10	1	アセチレン		87	Z マーキング吹管
3959C	Z マーキング LPG 用火口 #8、#10	2	プロパン		98.5	
3959D	Z マーキング LPG 用 SUS チップ入り火口 #10	1	プロパン		98.5	Z マーキング吹管 (カラーマーキング用)

溶接加熱火口

板厚 (mm)		型式
極薄 0.5	0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0	
10/15/25	50 75 100 150	6120
25	50 75 100 150	6220
	50 75 100 150 225 350 500	6320
	1 2 3 5 7 10 10/13 13	6420
	10 13 16 20 25	6520
	30 40 50	6620
	100 150 225 350 500 750 1000	6720
	1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000	6820

加熱火口

板厚 (mm)		型式
極薄 0.5	0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0 13.0 14.0 15.0 16.0 18.0 20.0 22.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0	
5/6	7 8 10	6150D
4/6/8/10/15/50/100		6162
1/2/3/4/5/6/7		6220A
6/7/8/9/10/11/12		6250
10/11/12/13/14/16/18/21		6350
7/8/10/12/14/15/16		6450
19/21/23/25/28		6550
	1/2/3/4/5/6/7	6650
	1/2/3/4/5/6/7	6850
	1500/2000/2500	6950
	1/2/3/4/5	6951
	1/2/3/4/5	6981
1/2/3		7350
		7450
		7550



長野工場は、ISO 9001 認証取得工場です。
ISO 9001 登録番号 98QR-111
登録範囲：火口、吹管、圧力調整器、シリンダーキャビネット、
高圧ガス設備及び管に関する設計及び製造



長野工場は、ISO 14001 認証取得の組織に含まれます。
ISO14001 登録番号 05ER-553
製品、プロセス、サービスで特定される活動：
1. レーザ加工機、ガス切断機、プラズマ切断機の製造及び保守
2. ガス溶接機器及びガス溶断機器の製造
3. ガス制御機器の製造

TANAKA



ご注意

●正しくお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みください。

●本仕様は改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。Design and specifications subject to change without notice.



日酸TANAKA株式会社

<http://nissantanaka.com>

本社 〒354-8585 埼玉県入間郡三芳町大字竹間沢11 ☎(049)258-4412
札幌営業所 〒060-0061 札幌市中央区南一条西6-21-1 センチュリービル3F ☎(011)271-2131
東北支店 〒985-0844 宮城県多賀城市宮内2-3-2 ☎(022)365-0938
白石事業所 〒989-0734 宮城県白石市白鳥2-113-13 ☎(0224)26-1555
北関東支店 〒337-0051 埼玉県さいたま市見沼区東大宮5-38-5 東大宮あづまビル4F ☎(048)682-4101
つくば営業所 〒305-0034 茨城県つくば市小野崎486-1 ☎(029)855-3660
川口SGC駐在 〒332-0003 埼玉県川口市東領家5-1-25 川口総合ガスセンター(株)内 ☎(048)227-2170
京葉支店 〒136-0071 東京都江東区亀戸7-67-18 ☎(03)3681-6210
京浜支店 〒212-0024 川崎市幸区塚越4-320-1 ☎(044)549-9516
日野営業所 〒191-0012 東京都日野市日野535-2 ☎(042)582-0639
厚木営業所 〒243-0014 神奈川県厚木市旭町1-8-14 ☎(046)228-3833
長野営業所(北関東長野駐在) 〒387-0018 長野県千曲市大字新田823(長野工場内) ☎(026)272-6830
中部支店 〒497-0033 愛知県海部郡蟹江町大字蟹江本町字工の割3-1 ☎(0567)94-3511
富山営業所 〒939-8081 富山県富山市堀川小泉町1-17-15 ☎(076)422-5842
静岡駐在 〒417-0033 静岡県富士市島田町2-61 ☎(0545)51-1670
大阪支店 〒550-0004 大阪市西区鞠本町2-4-11 大陽日酸本町ビル5F ☎(06)6449-7054
広島支店 〒730-0835 広島市中区江波南2-1-10 ☎(082)294-0741

福山営業所 〒721-0927 広島県福山市大門町津之下字源造3011 ☎(084)943-7205
四国支店 〒793-0003 愛媛県西条市ひうち字西ひうち8-10 ☎(0897)53-1230
九州支店 〒803-0802 北九州市小倉北区東港2-3-1 ☎(093)563-3340
熊本駐在 〒862-0959 熊本県熊本市白山1-4-9 末永ビル1F ☎(096)362-2107
大分駐在 〒807-0911 大分県大分市新貝11-13 ☎(097)551-1813
長崎営業所 〒850-0037 長崎市金屋町9-32 ケイ・ワイ中尾ビル ☎(095)820-0660
長野工場 〒387-0018 長野県千曲市大字新田823 ☎(026)272-2700



当館配給用紙に当館ロゴを使用しています



T-70H '08.09 AJA 5,000 ②