

DATENBLATT

02.12.2024

BETRIEBSBEDIGUNGEN

BETRIEBSBEDIGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm) : 1200	Durchm. Gewinde (mm): 0,00
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 1200	VENTIL Steigung (mm): 0,00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 0,25	Hub (mm): 0,00
Schließ-Richtung: CW		
Debitorenspezifikationen:		
Bemerkungen:		

ANTRIEBSTYP

Antriebstyp: SQ120	Antriebsdrehzahl (Rpm): 0,25	No load: 0,25
--------------------------	------------------------------------	---------------------

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Schutzart: (WP) CE IP67	Abtriebsflansch: F12
Gehäuse: Standard	Ausgangsform: N/V
Betriebsart: B	Steckbuchse: Steckbuchse unbearbeitet
Abtriebsdrehzahl (RPM): 0,25	Handrad: Auskuppelbar Ø 250 mm
Stellzeit (s): 60	No load: 61,0
Max. Drehmoment (Nm): 1200	Lackierung: BCPS-C3-01
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) ..: 1200	Lackierverfahren: Intermediate Corrosi
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) ...: 1200	Farbe: RAL 5002 MARINE BLUE
Temperatur: Standard -20°C zu 70°C	

MOTORDATEN

Motor: Elektrisch 3Ph 400V 50Hz	Motor service (%): S4 - 30
Leistung (kW): 0,06	Nennstrom (A): 0,30
	Anlaufstrom (A): 0,80

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontrolltype: Switch	Schaltplan: S5000038
Options (incl.): Analog Transmitter (Output Signal)	
Wegendschalter: Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT	
Drehmomentschalter: Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT	
Kabelanführung: Kunststoff-Kappe 2xM20 + 1xM25 ISO	
Heizung: 24 V 25 W	

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN

Quality Level: Q3	Qualitätsplan:	Maßzeichnung: Z216901 Ver. A
Doc/Spec : Config STD	Electronic card's config. ...: Standard	Orientations ...:

Locked rotor torque (Nm): 2.268,49
Namensschild: Aluminium