

DATENBLATT

18/03/2019

BETRIEBSBEDIGUNGEN		
BETRIEBSBEDIGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm) : 1200	Durchm. Gewinde (mm): 0.00
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 1200	VENTIL Steigung (mm): 0.00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 0.25	Hub (mm): 0.00
Schließ-Richtung: CW		
Debitorenspezifikationen:		
Bemerkungen:		

ANTRIEBSTYP	
Antriebtyp: SQ120	Antriebsdrehzahl (Rpm): 0.25

MECHANISCHE SPEZIFIKATION	
Schutzart: _NotExplosionProof IP67	Abtriebsflansch: F12
Gehäuse: Standard	Ausgangsform: N/V
Betriebsart: A+	Steckbuchse: Steckbuchse unbearbeitet
Abtriebsdrehzahl (RPM): 0.25	Handrad: Auskuppelbar Ø 250 mm
Stellzeit (s): 60	Lackierung: BCPS-C3-01
Max. Drehmoment (Nm): 1200	Lackierverfahren: Intermediate Corrosi
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) ..: 1200	Farbe: RAL 5002 MARINE BLUE
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) ..: 1200	
Temperatur: Standard -20°C zu 70°C	

MOTORDATEN	
Motor: Elektrisch 3Ph 400V 50Hz	Motorservice (%): S4 - 30
Leistung (kW): 0.060	Nennstrom (A): 0.30
	Anlaufstrom (A): 0.80

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN	
Kontrolltype: Switch	Schaltplan: S5000038
Options (incl.): Transmitter 4/20mA TAM	
Wegenschalter: Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT	
Drehmomentschalter: Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT	
Kabelanführung: Kunststoff-Kappe 2xM20 + 1xM25 ISO	
Heizung: 24 V 25 W	

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN		
Quality Level: Q3	Qualitätsplan:	Maßzeichnung: Z216901 Ver. A
Electronic card's configure: Standard		Orientations :