

Starter K570

Starter K570 1Ph-230V

mit Unterspannungsauslösung, Thermokontaktanschluss möglich, mit Netzleitung

Artikel-Nr. 0098.5720



Unterspannungsauslösung nach IEC204-1, EN60204, VDE0113, Abschnitt 7.5., zum Schutz gegen selbstständigen Wiederanlauf nach Spannungseinbruch und Spannungswiederkehr

Technische Eigenschaften

Serienspezifikationen	
Anlauf	Direktstart
Bemessungsbetriebsspannung Ue	230V/50Hz
Bemessungsschaltvermögen	3,0kW 230V~
Bemessungsbetriebsstrom Ie	13,5A
Anschluss	1Ph-230V
Schalterschütz	KB-04
Betätigungsart	Drucktasten Ein/Aus
Tasterfeld	mit Schutzkappe
Einbaulage	Beliebig, ausgenommen Tastatur nach oben
Befestigungsmaß	68x68mm
Schaltfunktionen	0-1
Schalthäufigkeit	60/h
Vorsicherung	16A gL/gG
Umgebungstemperatur	-10°C...+40°C

Gehäusematerial	PP schwarz
Material Kragenstecker	PA6 blau
Schutzart	IP54
Konformität	CE
Individuelle Parameter	
Netzeingang	2m Netzleitung H07RN-F 3G 1,5
Motoranschluss	1m H07RN-F 4G 1,5 Thermokontaktanschluss möglich (potentialfrei, kein PTC)
Unterspannungsauslösung Uc	230
Betätigung	mechanisch Ein/Aus
Schalzhäufigkeit	60/h
Gewicht ca.	0,845 kg
Hersteller Klinger & Born GmbH, In den Schlangenäckern 5, DE - 64395 Brensbach	

Downloads

[Maßzeichnung](#)
[Schaltplan](#)
[Sicherheitsinformationen](#)

Downloads zur Serie

[Maßzeichnungen](#)