



**officine
orobiche**


quantità 12

offerta N.


P19/2753 pos 1 di 1 rev 0

modello PL16.A.2.M6.WP.XX

sigle

s1		s6		s11		s16	
s2		s7		s12		s17	
s3		s8		s13		s18	
s4		s9		s14		s19	
s5		s10		s15		s20	
01	mat. corpo	ACC.C			21	fluido	H2O
02	attacchi	2" NPTM			22	Densità	1 kg/dm3
03	tegolo	AISI 316			23	temp-max	130 °C
04	pistoncino	AISI 430			24	press-max	150 barg
05	tubazione	6 " sch 80			25		
06	custodia ALLUMINIO WP IP 66				26	portata	42 mc/h
07					27	set	0,3 mc/h
08	AREA .				28	differenziale	0,075 mc/h
09	attacco elettrico	1/2 " NPTF			29		
10	gruppi interruttori	1			30	taratura	0,3in campo
11	microinterruttore	M6 (contatti dorati)			31		
12	contatto	SPDT (28 V DC 0,5 A)			32	.	.
13	connettore	.			33		
14	pressacavo	.			34	nace	NO
15	verniciatura	zincato			35		
16	targhetta	ALLUMINIO			36		
17	alette	.			37		
18	pozzetto	AISI 316			38	rating corpo	.
19	leverismi	AISI 316			39		
20	specifica cliente	.			40	.	.
v1							
v2							
v3							
v4							
v5							
n1	F.44773.1						
n2							
n3							
n4							

05-2019



05-2019

emesso UV.....data