Retaining nuts and gaskets

Retaining nuts





Series	Ordering no.							G BSPP	Dimensions [mm]				Weight [g] (Brass)
	Type	Mat. no.											
		16	**17**[1]	**1Y**	**30**	**56** Black	**5E** Blue						
		Stainless steel 303	Stainless steel 316Ti	Stainless steel 316L	Brass	POM	PVDF		H_1	H_2	Ø D	Hex	
226/2TR/ 468/652/660/ 684/548/679	**065.200**	●	●		●			3/8	13.0	10.0	12.8	22	25.0
	065.200					●	●	3/8	14.5	11.5	13.0	22	25.0
	069.000	●		●	●			UNF 11/16	14.3	9.7	13.1	20.6	25.0
656/657/ 664/665	**065.600**	●	●		●		●	3/4	16.0	13.0	20.1	32	60.0

[1] We reserve the right to supply material 316Ti or 316L under material no. 17.

Gaskets



Series	Nozzle Code	Ordering no.					Dimensions [mm]	Weight [g]
		Type	Mat. no.					
			55	**71**	**72**	**73**		
			PTFE	Cu. ISO PL. 7504	EWP 210 (asbestos-free)	Soft rubber		
610	1/8 BSPP	**061.040**			●		Ø 10.00 x Ø 14.00 x 1.00	0.13
220/612	1/4 BSPP	**061.240**	●	●[1]	●		Ø 13.20 x Ø 17.00 x 1.00	0.20
490/491/ 460/461/ 616/617/689	3/4 BSPP	**061.640**		●[2]	●		Ø 26.50 x Ø 32.00 x 1.00	0.50
405	1 1/4 BSPP	**062.140**			●		Ø 42.00 x Ø 50.00 x 1.00	1.20
405	2 BSPP	**062.540**			●		Ø 60.00 x Ø 70.00 x 2.00	3.92
226/468/652/ 684/679	Retaining nut 3/8	**065.240**	●		●	●	Ø 11.00 x Ø 15.00 x 1.00	0.14
656/657	Retaining nut 3/4	**065.640**			●		Ø 18.00 x Ø 24.00 x 1.00	0.50
PTFE sealing tape For connecting cylindrical female threads and tapered male threads BSPT		**095.009.55.09.30.0**					12 mm x 0.1 mm x 12 m	–

[1] Dimensions [mm] for mat. no. 71: 13.20 x 17.00 x 2.00.
[2] Dimensions [mm] for mat. no. 71: 26.50 x 32.00 x 2.50.

Ordering example:	Type	+	Material no.	=	Ordering no.
	065.200	+	16	=	065.200.16