参考図 久保田 真由美 2013/04/11 22:35:43 JST 参考図

SYNCHRO 仕様書 specification

形式 type	TS453	E11	TX

適用書類 document		
	外形図 outline	F 24277 (004530001F40)
	銘板 nameplate	N 4901
	準拠規格 standard	——

項目 requirement		仕様 value	備考 note
電源 power source		100/110 volts 50/60 Hz	
試験電源 test source		110 volts 60 Hz	
無負荷励磁電流 primary current		1.2 A max	
一次電力 primary power		—— watts max	
二次電圧（変圧比） secondary voltage or transformation ratio		90 ± 3 V	下表参照 see table-1
電気誤差 electrical error	ロータ rotor	—— minutes max	
	ステータ stator	±30 minutes max	with TA1119
指度誤差 receiver error		—— degrees max	
残留電圧 null voltage		—— mV max	
安定度 synchronizing time		—— seconds max	
トルク率 torque gradient		90 g-cm/deg min	下表参照 see table-1
温度上昇 temperature rise		30 °C max	温度計法 thermometer method
絶縁耐圧 dielectric strength		AC1500 volts 1 minute	50・60Hz
絶縁抵抗 insulation resistance		10 MΩ min	DC 500 volts
重量 weight		6 K grams max	
摩擦トルク friction torque		100 g-cm max	at 20°C
表面処理 finish		アキビナイトグレー塗装（ケース）、赤（胴体） gray lacquer coatings (case), red (body)	
慣性能率 moment of inertia		2600 g-cm²	設計値 design value
最大許容回転数 maximum operating speed		300 r.p.m	
⚠ 動作温度範囲 operating temp. range		-30°C ～ +60°C	

table-1 （参考値 reference）

power source \ requirement		Secondary voltage [V]	Torque gradient [g-cm/deg]
100 V	50 Hz	81	100
	60 Hz	82	73
110 V	50 Hz	89	123
	60 Hz	90	90

注： 90 v ～ 120 v 60Hz
90 v ～ 110 v 50Hz
の範囲の電源変動で使用可能

標準品

DG-RW

REVISION 4 10.Apr.'78

⚠ 4.22.88 [illegible]

DIMENSION in mm

DWN	DATE	SCALE	TYPE NO.	TITLE
DSI'D K. Kitegawa	13 Jan. 1973	/	TS453 E11	シンクロ電機仕様書 synchro specification
CH'D K. Masaki	3RD ANGLE PROJECTION			DWG. NO
APP'D K. Abe	TAMAGAWA SEIKI CO., LTD			
APP'D O. Tanbata	TOKYO, JAPAN			SHEET OF

004530004S40

参考図 12 参考図