ATAS elektromotory Náchod a.s.

Axiální ventilátor Axial fan Axiallüfter

MEZAXIAL

Typ Type Typ	**Napětí** Voltage Spannung [V~]	**Kmitočet** Frequen. Frequenz [Hz]	**Proud** Current Strom [A]	**Objem.průtok** Volume of the air-flow Luftvolumen-Durchlfussmenge [m^3/s]	**Celk. tlak** Total pression Gesamtdruck [Pa]	**Délka L** Length L Länge L	**Povrch.úpr.** Surface Ausführung
3140	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	500	bez nátěru
3140B s tep. jističem	220-240	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	800	bez nátěru
3141	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	500	hliník. nátěr
3142	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	800	bez nátěru
3142C bez uzem. vodiče	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	360	bez nátěru
3142D	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	450,480, 800	bez nátěru
3143	115	50 – 60	0,32	0,05 – 0,06	33 – 43	500	hliník. nátěr
3147	230	50 – 60	0,16	0,05 – 0,06	33 – 43	1300	bez nátěru
3184	24	50	1,53	0,05	33	500	bez nátěru

Příkon, Power input, Leistungsaufnahme : **21 W** (**Mezaxial 3184** : **17 W**)
Otáčky, Speed, Drehzahl : **2600 1/min**
Provoz, Duty, Betrieb : **S1**
Třída izolace, Insulation class, Isolationsklasse : **E**
Hmotnost, Weight, Masse : **0,7 kg**
Prac. poloha, Operating position, Arbeitslage : **libovolná,** arbitrary, beliebig
Krytí, Design, Schutzgrad : **IP 20**

Hlučnost, Noisiness, Lärm : **L_{PA}=57 dB(A)**

