BANHOLZER u. WENZ

Profi Akku Umreifungsgerät Mod. BXT3 (Innovativ,Intelligent und Intuitive)

Art.Nr. 17221 BXT3-16
Art.Nr. 17220 BXT3-13
Art.Nr. 17222 BXT3-19

Das BXT3 ist das Nachfolgemodell unseres „Best Sellers“ BXT2, das in den vergangenen 10 Jahren durch Qualität und Funktion zu dem führenden Batterie-Umreifungswerkzeug in der ganzen Welt geworden ist.

Bei der Entwicklung des BXT3 Gerätes sind wir uns der großen Herausforderung und der Verantwortung ein noch besseres Produkt zu entwickeln voll bewußt gewesen.

Wer das bisherige BXT2 Gerät mochte, der wird von dem neuen BXT3 begeistert sein !

Dafür gibt es gute Gründe:

- Erstes Umreifungsgerät mit schlagfestem „Full Touch“ Bedienungsdisplay.
- Erstes Umreifungsgerät mit Echtanzeige der vorgegebenen und der effektiv angebrachten Bandspannkraft wärend der Umreifung in Newton (N) oder Pfund (lbs)
- Das BXT3 ist noch robuster gebaut und durch die geschützte und abgedichtete Lage der Elektronik nahezu wasserdicht
- Das BXT3 ist total gewichtsneutral ausbalanciert
- Erstes Umreifungsgerät mit variabler Spanngeschwindigkeit
- Erstes Umreifungswerkzeug mit abspeicherbarer Favorit-Umreifungsfunktion
- Erstes Umreifungsgerät mit Bandausrichtungskontrolle
- Das BXT3 hat zwei integrierte Kanäle um Bandabrieb einfach mit Druckluft ausblasen zu können
- Erstes Umreifungswerkzeug mit 3-Farb Info Display und Akustiksignal zur Vermeidung von Bedienungsfehlern
- Das BXT3 hat 4 Betriebsfunktionen: Manuell – Semiautomatisch – Vollautomatisch Softfunktion (halbiert die eingestellte Bandspannung und die Fördergeschwindigkeit)

Das BXT3 ist in drei Versionen erhältlich:

BXT3-13 ersetzt das bisherige BXT2-10 für leichte Umreifungsanwendungen mit 9 bis 13mm breiten Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis zu 1.200N.

BXT3-16 ersetzt das bisherige BXT2-13/16 für mittelschwere Umreifungsanwendungen mit 13 bis 16mm breiten Umreifungsbändern mit einer Bandspannkraft bis 2.500N.

BXT3-19 ersetzt das bisherige BXT2-19 für schwere Umreifungsanwendungen mit 16 bis 19mm breiten Umreifungsanwendungen mit einer Bandspannkraft bis 4.500N.

Felix-Wankel-Str. 8+13 – 73760 Ostfildern – Tel.: 0711/342934-0 Fax: 0711/342934-29
info@banholzerundwenz.de – www.banholzerundwenz.de

BXT3-13 / BXT3-16 / BXT3-19


TECHNISCHES DATENBLATT

Akkubetriebenes Umreifungsgerät für Kunststoffbänder




MADE SWISS

FUNKTIONEN



- **Touch Screen Bedienfeld**

Für einfachste Parametereinstellung sowie Gerätestatusinformationen für den Bediener




- **Variable Spannge-schwindigkeit**

Bei empfindlichen Packgütern per Fingerdruck regelbar



- **Favorit Umreifungs-funktion**

Geräteeinstellungen für unterschiedliches Packgut mit einem einzigen Tastdruck abrufbar



- **Bandausrichtungs-Anzeige**

Sorgt für korrekt eingelegtes Umreifungsband und mehr Sicherheit beim Umreifungsprozess

Technisches Datenblatt BXT3-13 / BXT3-16 / BXT3-19

TECHNISCHE DATEN





Umreifungsgerät	BXT3-13	BXT3-16	BXT3-19
Betriebsart	vollautom. / halbautom. / manuell	vollautom. / halbautom. / manuell	vollautom. / halbautom. / manuell
Spannkraft Standard Soft	400–1200 N 150–750 N	900–2500 N 400–1360 N	1300–4500 N 400–1600 N
Variable Spanngeschwindigkeit	0–290 mm/s	0–220 mm/s	0–120 mm/s
Gewicht (mit Akku)	3,6 kg	3,8 kg	4,3 kg
Abmessungen (L x B x H)	370 x 141x 135 mm	370 x 141 x 135 mm	370 x 143 x 135 mm
Betriebstemperatur	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C	-10 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	bis zu 90%	bis zu 90%	bis zu 90%
Akku / Ladegerät			
Ladegerät Typ	Bosch	Bosch	Bosch
Ladegerät Netzspannung	100 oder 110 oder 230 V	100 oder 110 oder 230 V	100 oder 110 oder 230 V
Ladezeit	15–30 min	15–30 min	25–35 min
Akkutyp	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 2,0 Ah	Bosch Li-Ion 18 V, 4,0 Ah
Umreifungen pro Akkuladung · Niedrige Spannung · Mittlere Spannung · Hohe Spannung	 800 600 400	 800 400 200	 800 500 300
Umreifungsband			
Umreifungsband	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)	PET (Polyester) PP (Polypropylen)
Breite	9–10, 12–13 mm	12–13, 15–16 mm	15–16, 18–19 mm
Stärke	PET 0,4–0,8 mm PP 0,5–0,8 mm	0,5 - 1,0 mm	0,8–1,3 mm
Ausstattung			
Anzeige der angewendeten Spannkraft in Echtzeit	●	●	●
Variable Spanngeschwindigkeit	●	●	●
Favorit Umreifungsfunktion	●	●	●
Farbanzeige der Gerätestatusinformationen im Display	●	●	●
Bandausrichtungs-Anzeige	●	●	●
Ausblaskanal	●	●	●
Akkuschutz	●	●	●
0-Spannung Schweißen	●	●	●
Art.Nr.	**17220**	**17221**	**17222**


ZUBEHÖR




■ **Schutzabdeckung für Bedienfeld**
Für zusätzlichen Schutz in rauesten Umgebungen




■ **Schutzplatte**
Für den Einsatz auf rauen Oberflächen




■ **Aufhängebügel**
Für stationäre Anwendungen

04.2017 Änderungen vorbehalten