

Numéro d'article: 13449424

**Membrane de fluide Série: A (HC4) Type: 3061 SR TFM/EPDM
4 trous 1/4" [8]**
Caractéristiques**Marque:** SAUNDERS**Série:** A**Type:** 3061**Application**

- Recommandé dans: Industries chimiques, Aliments et boissons, Aliments processus primaires (contact avec les aliments), Pharmaceutique, Services publics

Caractéristique:	Valeur:
Application:	Pharmacie
Convient pour type:	A (passage standard)
Type de membrane:	Membrane, 2-couches
Matière de la membrane:	TFM/EPDM
Code de matériau membrane:	SR
Diamètre intérieur nominale du robinet:	1/4" [8]
Raccord pièce de pression:	Fin de filetage
Température minimum de service:	-20 °C
Température maximum de service:	150 °C

Membrane code	Matériel	Application	Processus	Plage de température
PR	PTFE/EPDM	Pharmacy	Ao SIP, CIP.	20 / + 150°C en continu, + 160°C max de courte durée.
SR	TFM/EPDM	Pharmacy	Ao vapeur (intermittente), SIP, CIP.	20 / + 150°C en continu, + 160°C max de courte durée.
EX	TFM/VMQ	Pharmacy	Ao vapeur (continu), SIP, CIP.	-20 / +175°C

Membrane code	Matériel	Application	Processus	Plage de température
PE	PTFE/EPDM	Industrielle	Ao acides et alcalis concentrés.	-20 / +150°C
PB	PTFE/IIR	Industrielle	Ao acides et alcalis concentrés, soude caustique.	-20 / +150°C
PC	PTFE/FKM	Industrielle	Ao acides forts, chlore, brome à des températures plus élevées.	-5 / +175°C
KE	PTFE/PVDF/EPDM	Industrielle	Ao solutions chlorées.	-20 / +120°C
KC	PTFE/PVDF/FKM, bouton Titane	Industrielle	Ao chlore humide.	-20 / +120°C
Données de compatibilité plus complètes et conseils sur demande.				

Désistement: Le contenu de ce support d'informations a été composé avec le plus grand soin. Néanmoins, il se pourrait que certaines informations changent au fil du temps, ne sont plus correctes ou incomplètes. ERIKS ne se porte pas garant pour l'actualité, la précision et l'exhaustivité des informations fournies, celles-ci ne sont pas conçues comme conseil. ERIKS n'est en aucun cas responsable pour d'éventuels dommages causés par l'utilisation des informations offertes.