MZ04503 Handentmagnetisiergerät



Verwendung:

- Für schwere Werkstücke, die nicht über die Polplatte geschoben werden können. (Spritzgussformen, Stanzwerkzeuge, etc.)

Ausführung:

- Stabiles Gehäuse
- Sicherheitsschalter (On/Off)
- Geringes Eigengewicht

Anwendung:

- Das Entmagnetisieren erfolgt durch ein- oder mehrmaliges Fahren des Entmagnetisiergerätes in gleiche Richtung über das Werkstück.

Bestellnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Leistung VA	Spannung	Gewicht kg
MZ04503-1	135	95	66	400	230V/50Hz	3,0

MZ04504 Tunnelentmagnetisiergerät



Verwendung:

- Problemloses Entmagnetisieren von Werkstücken mit Restmagnetismus
- Für den Einbau in Fördereinheiten bestens geeignet.
- Schwierig zu entmagnetisierende Teile können auch mittels Niederfrequenzgeneratoren ausgestattet werden.

Ausführung:

- Für das problemlose Entmagnetisieren von Serienteilen
- Schutzart IP 65
- In Kunststoff vergossene Spule

Anwendung:

- Kontrolllampe zeigt Bereitschaft an.
- Werkstücke können mit ca. 0,2 m/s durch den Tunnel bewegt werden.
- Entmagnetisieren erfolgt mittels Durchführung der Werkstücke über manuelle Einheit, oder über angetriebenes Transportband

Bestellnummer	Länge mm	Breite mm	Höhe mm	Durchlass mm	Spannung	Leistung VA	Gewicht kg
MZ04504-1	185	150	210	50 (rund)	230V/50Hz	1000	8,0
MZ04504-2	250	220	255	100 (rund)	380V/50Hz	2000	20,0
MZ04504-3	300	220	325	150 (rund)	380V/50Hz	2000	25,0
MZ04504-4	400	220	425	200 (rund)	380V/50Hz	3000	50,0
MZ04504-5	400	200	325	200x100 (rechteckig)	380V/50Hz	4800	25,0
MZ04504-6	500	200	325	300x100 (rechteckig)	380V/50Hz	4000	32,0
MZ04504-7	420	200	375	200x150 (rechteckig)	380V/50Hz	3300	34,0
MZ04504-8	500	200	375	300x150 (rechteckig)	380V/50Hz	4800	46,0