



Prise de courant 2P+T à puits germanique spéciale 4mm² et repiquage Mosaic 2 modules avec bornes à vis - blanc

REF. 0 772 13

MOSAIC

LEGRAND

Mosaic, une prise de courant standard germanique, répondant aux tendances actuelles des bâtiments à compléter d'une plaque de finition et à poser sur tous types de supports

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Prise de courant 2P+T standard germanique Mosaic 16A 230V - A équiper d'un support et d'une plaque Mosaic
- 2 modules - Blanc RAL9003 finition brillante
- Repérage des bornes facilitant le câblage
- Connexion par bornes à vis
- Les bornes de 4mm² facilite le repiquage en rénovation et offre un plus grand confort de pose

Avantages

- Rénovation : bornier pouvant accueillir des fils jusqu'à 4mm²

Les + installation

Peut être installé en encastré (dans boîte d'encastrement) ou en saillie (sur cadre saillie, goulotte, colonne etc)

Les + utilisation

Equipée d'un dispositif de protection renforçant la sécurité dans la maison en permettant d'obturer le contact électrique en l'absence de fiche.

Recommandations / restrictions d'usages

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic est la référence de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Modèle		Type de traitement de la surface	Non traité
Prise avec contact de protection CEE 7/3 (type F)			
Pôle neutre sectionné simultanément	Non	Finition de la surface	Brillant
Type de contact de protection	Autre	Traitement antimicrobien	Non
Nombre de contacts actifs (ronds)	2	Repiquage possible	Oui
Composition		Avec dispositif on/off	Non
Appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire		Couleur de l'opérateur de commutation	Blanc
Equippé d'un signal lumineux complémentaire	Non	Prise inclinée ou inclinable	Non
Nombre de prises de courant	1	Courant nominal	16 A
Prises de courant à phases séparées	Non	Tension nominale	250 V
Nombre de modules (construction modulaire)	2	Fréquence (Min-Max)	50-60 Hz
Nombre de phases	1	Adapté à l'indice de protection (IP)	IP20
Impression/marquage	Sans	Résistance aux chocs (IK)	IK04
Type de connexion	Borne à vis	Largeur d'appareil	45 mm
Avec volet de protection	Non	Hauteur d'appareil	45 mm
Avec eclips / protection enfant	Oui	Profondeur d'appareil	39.5 mm
Avec zone de texte/surface d'inscription	Non	Profondeur min. de la boîte d'encastrement	40 mm
Couleur	Blanc	Compatible avec Apple HomeKit	Non
Numéro RAL (équivalent)	9003	Compatible avec Amazon Alexa	Non
Finition métallique	Non	Compatible avec Google Assistant	Non
Transparent	Non	Compatible IFTTT	Non
Verrouillable	Non	Avec répéteur de signal Wi-Fi	Non
Mécanisme d'éjection	Non	Avec haut-parleur bluetooth intégré	Non
Encastrement isolé	Non	Pour « conditions difficiles » (selon VDE)	Non
Avec éclairage fonctionnel	Non	Profondeur d'encastrement	31 mm
Avec éclairage d'orientation	Non	Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)	-5-35 °C
Protection contre les surtensions	Non	Temperature de stockage (Min-Max)	-10-70 °C
Protection différentielle	Non	Type de tension	AC
Avec microfusible	Non	Alimentation électrique	Non
Alimentation spéciale	Sans	Nature du câble pour connexion	Souple ou rigide
Mode de pose	Support de module	Section de câble (Min-Max)	4-4 mm²
Type de fixation	Fixation par encliquetage	Maintien du câble	Autre
Matériau	Plastique	Objet connecté	Non
Qualité du matériau	Thermoplastique	EAN/Gencode	3245060772130
Sans halogène	Oui		