

FICHE TECHNIQUE

ENSIS® DW 1262

FLUIDE DE PROTECTION CONTRE LA CORROSION - LONGUE DUREE - REPOUSSEUR D'EAU - [ISO 6743-8 RFF]

ENSIS® DW 1262 est un mélange de solvant désaromatisé et d'additifs de performance soigneusement sélectionnés, offrant jusqu'à 18 mois de protection en intérieur.

ENSIS® DW 1262 est un fluide de protection contre la corrosion repousseur d'eau, à forte valeur ajoutée, présentant un film cireux très mince qui résiste à l'écaillage et aux craquelures, neutralise les traces de doigts et peut être facilement retiré au besoin.

ENSIS® DW 1262 est efficace sur les métaux ferreux et non ferreux. Exempt de baryum, le produit contient une sélection d'additifs peu odorants pour le confort des opérateurs.

Applications

ENSIS® DW 1262 assure une protection contre la corrosion longue durée et finale sur :

- Pièces détachées automobiles et sous-ensembles mécaniques tels que vannes, engrenages, arbres à cames, carters, paliers, roulements à billes, chaînes, moteurs, éléments de fixation, systèmes de freinage, composants de précision présentant un excellent état de surfaces...
- Surfaces phosphatées ou brunies : garnissage de la porosité.
- Matériels, machines et sous-ensembles pendant l'expédition outremer, si correctement emballés.

Particulièrement résistant aux atmosphères d'ateliers d'usinage et aux vapeurs des fluides de coupe type émulsions ou synthétiques.

Recommandations D'utilisation

ENSIS® DW 1262 s'utilise pur.

Pour de plus amples détails, veuillez consulter notre guide de recommandations et notre guide de sélection de produits.

Avantages

- Économique - séparation rapide et nette de l'eau déplacée, durée de vie du bain prolongée, fréquence de nettoyage du bac réduite.
- Économique - remarquables propriétés hydrofuges, accroissement de la vitesse de production.
- Économique - film mince très performant compatible avec la plupart des huiles lubrifiantes, sans nécessiter de rinçage.
- Respectueux de l'opérateur - solvant désaromatisé, sans métaux lourds tel que le baryum
- Respectueux de l'opérateur - film sec et non collant pour une manipulation plus agréable
- Respectueux de l'opérateur - peu odorant pour un travail plus agréable.
- Qualité - chimie hautes performances préservant votre valeur ajoutée en diminuant le risque de retour des produits vendus chez vos clients

Santé, Sécurité Et Manipulation

Veuillez consulter la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur le stockage, la manipulation et l'élimination en toute sécurité. Les conditions ou les méthodes de manipulation, de stockage, d'utilisation et d'élimination du produit sont hors de notre contrôle raisonnable, et nous n'assumons aucune responsabilité pour toute inefficacité du produit ou toute blessure ou dommage découlant de ou en relation avec ces conditions.

Caractéristiques Physico-Chimiques

PROPRIETE	VALEUR TYPE	UNITE
Aspect	clair, de couleur jaune à orangée	
Densité	0,82	
Point d'éclair	67	ASTM D 93, °C
Viscosité à 20 °C	2,9	cSt
Épaisseur du film	< 3	µm

Toutes les précautions raisonnables ont été prises pour s'assurer que la présente publication est exacte au moment de sa parution. Ces informations peuvent être affectées par des modifications postérieures à la publication. Cette fiche technique doit être utilisée uniquement pour ce produit. Avant toute utilisation, consultez la fiche de données de sécurité (FDS) pour des informations sur les risques et les paramètres d'utilisation du produit. Toute responsabilité et toute garantie explicite ou implicite sont exclues quant aux résultats de performance du produit, l'exactitude de ces données, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adaptation à quelque fin que ce soit. 26012621

