LINATEX®

Sheet thickness specifications

Details Thickness Specification (in mm) - Metric sizes

Mining technology for a sustainable future

Standard

Size (mm)	Class 2		Class 3		Open Class	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1,5	0,9	2,1	0,7	2,3	0,7	3
2	1,4	2,6	1,2	2,8	1,2	3,6
3	2,4	3,6	2,2	3,8	2,2	4,8
4	3,4	4,6	3,2	4,8	3,2	5,8
5	4,4	5,6	4,2	5,8	4,2	6,8
6	5,4	6,6	5,2	6,8	5,2	7,8
6,3	5,8	6,2	5,6	6,4	5,5	6,5
7	6,4	7,6	6,2	7,8	6,2	8,8
8	7,4	8,6	7,2	8,8	7,2	10
9	8,4	9,6	8,2	9,8	8,2	11
10	9,4	10,6	9	11	9	12,6
12	11,4	12,6	11	13	11	14,6
15	14,2	15,8	14	16	14	17,6
20	19,1	20,9	18,8	21,2	18,8	23
25	24	26	23,6	26,4	23,6	28,6
30	28,6	31,4	27,6	32,4	27,6	33,6

TCS (UK) BOS

Size (mm)	Min	Max
2,4	2,1	2,7
3,2	3,1	4
5	5,2	6
6	6,2	7

TCS (UB)

Size (mm)	Min	Max
2	1,7	2,3
2,5	2,2	2,8
3	2,7	3,3
4	3,7	4,3

TCS (UK) BBS

Size (mm)	Min	Max
1,5	0,9	2,1
2,4	1,7	2,5
3,2	3,1	4
6,4	6,1	7,1

Length 9250mm +/- 1% (92.5mm)
Width 1230mm +/- 1% (12.2mm)

TCS Tolerance Controlled Sheet
BOS Buffed One Side
UB Unbuffed
BBS Buffed Both Sides