



TURMOFLUID HSA 46



Печатане: 07.09.15

TURMOFLUID HSA 46 е синтетично масло за ниски температури дълъг експлоатационен живот. В сравнение с минералните масла при температурни флуктуации показва съвсем незначителна промяна на вискозитета. Съответно до слаба загуба на ефективност и мощност като смазка.

Специални свойства:

- **Стабилност при високо налягане**
- Отлична антикорозионна защита
- Висока устойчивост на окисляване
- Стабилност на вискозитета
- Ефективност при ниски температури, почти до точката на втвърдяване

Качества на продукта	Стойност	Показател	Норма / Стандарт
Цвят	жълт, прозрачен		
Плътност при 20°C	0,89	g/cm ³	DIN 51757
Работна температура	-40 до 120	°C	
Базово масло	Синтетични въглеводороди, естер		
Вискозитет при 40°C	40.4	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Вискозитет при 100°C	7.2	mm ² /s	DIN EN ISO 3104
Индексът на вискозитет (VI)	142		DIN ISO 2909
Точка на втвърдяване	-57	°C	DIN ISO 3016
Точка на възпламеняване	>230	°C	DIN EN ISO 2592

Области на приложение

TURMOFLUID HSA 46 се използва в ролкови и плъзгащи лагери, за смазване на маслени и маслено-въздушни шпиндели, кондуктори и синтеровани лагери в телекомуникациите, прецизни и измервателни инструменти контролни системи, турбини, синхронни двигатели и филмови камери.

TURMOFLUID HSA 46 се препоръчва от **SORALUCE** за мазане фрезовата глава на техните машини за инструменти.

Опаковки

6 x 1 л, 5 л, 20 л, 60 л, 200 л