DAREX
WELTWEIT MARKTFÜHRER FÜR BOHRERSCHLEIFMASCHINEN

XT 3000 AUT

Spiralbohrer-Schleifmaschine mit automatischem Antrieb
Schleifbereich 3,0 – 21,0 mm

Technische Daten	
Motor	230 Volt - 0,2 kW - 50 Hz
Drehzahl	2850 U/min
Anschliffart	Kegelmantel, Kreuzanschliff
Spitzenwinkel	118°– 150°, stufenlos
Schleifbereich	3,0 – 21,0 mm
Geräuschpegel	weit unter 70 dB
Maße | BxTxH	410 x 410 x 260 mm
Gewicht	25,0 kg
Art.-Nr.	48001

Die Spiralbohrer-Schleifmaschine XT-3000 AUT mit automatischem Antrieb, elektronischer Steuereinheit und Display ist eine besonders effiziente und wirtschaftliche Lösung für das Nachschleifen von HSS und Vollhartmetall-Spiralbohrern.

- der Schleifvorgang wird automatisch angetrieben
- ermüdungsfreies Arbeiten, da das Drehen des Spannfutters durch den Bediener entfällt
- längere Lebensdauer der Schleifscheibe durch schonendes Schleifen
- Ideal auch für das Nachschleifen von überlangen Spiralbohrern
- das Zählwerk gibt Ihnen eine Stückzahl-Übersicht
- Vorwählen der Schleif- und Ausfeuerungsumläufe
- mit integrierter Ausspitzeinrichtung
- Absaugung anschließbar
- Praktischer Austausch der Schleifeinrichtungen per Schnellwechselsystem
- Hochwertige CBN- bzw. DIA-Schleifscheiben garantieren hervorragende Standzeiten und sauberes Finish
- 5-Backen-Präzisions-Spannfutter 3,0 - 12,0 mm Art.-Nr. 35818
- 7-Backen-Präzisons-Spannfutter 12,0 - 21,0 mm Art.-Nr. 35819

Testen Sie die praktische Spiralbohrer-Schleifmaschine DAREX XT 3000 bei einer kostenlosen Vorführung in Ihrem Betrieb. Wir freuen uns auf Ihren Anruf oder eine E-Mail.

Standardausstattung
Maschine inkl. 2 Spannfutter, 1 CBN-Schleifscheibe, 1 CBN-Ausspitzscheibe und Bedienungsanleitung

1. Abtrag einstellen und den Spiralbohrer positionieren.

2. Das Spannfutter gemäß Markierung in die Führungshülse einführen und Arretierhebel umlegen.

3. Schleif- und Ausfeuerungs-Umläufe eingeben, Start drücken.

Stand: 07/15 Irrtümer und Änderungen vorbehalten

DAREX
WELTWEIT MARKTFÜHRER FÜR BOHRERSCHLEIFMASCHINEN

XT3000 AUT ZUBEHÖR

Schleifeinrichtung
für Spiralbohrer Drm. 21,0 - 30,0 mm
(Ausspitzen nicht möglich)

Art.-Nr.: 48002

Schleifeinrichtung
für Spitzenwinkel 90° - 120°
inkl. 1 Spannfutter Drm. 3,0 - 12,0 mm

Art.-Nr.: 48003

Spannfutter
für Spitzenwinkel 90° - 120°
Drm. 12,0 - 21,0 mm

Art.-Nr.: 35759



Schleifeinrichtung für Stufenbohrer
inkl. 1 Spannfutter Drm. 3,0 - 12,0 mm
(erfordert Kreuztisch Art.-Nr.: 48007)
ohne Autoantrieb
Art.-Nr.: 48006

Schleifeinrichtung für Kegelsenker
mit Spitzenwinkel 90° - 120° (erfordert die Optionen Art.-Nr. 48007, 48008, 35769 und 35770) und mit automatischem Antrieb
Art.-Nr.: 48004

Kreuztisch
für Optionen Kegelsenker- und Stufenbohrer-Schleifeinrichtungen (Art.-Nr. 48004 und Art.-Nr. 48006)

Art.-Nr.: 48007



CBN oder DIA-Schleifscheiben-Satz
bestehend aus 1 St. Winkel-Schleifscheibe und 1 St. Ausspitzschleifscheibe (Detaillierte Übersicht gem. Preisliste)

Absauganlage
Starke Saugleistung, für VHM-Staub geeignet, sehr geräuscharm.

Art.-Nr.: 46017

5-Backen-Präzisions-Spannfutter
3,0 - 12,0 mm
Art.-Nr.: 35818

7-Backen-Präzisions-Spannfutter
12,0 - 21,0 mm
Art.-Nr.: 35819

CE

Unterschrank
mit 2 Türen und 3 Auszügen für Schleifgut, Optionen und Absauganlage

Option Art.-Nr. 29725 und 46017