



Nobelair® AS

Inwendig	TPE	Innen	TPE	Inside	TPE
Kleur	Zwart	Farbe	Schwarz	Colour	Black
Uitwendig	TPE	Außen	TPE	Outside	TPE
Kleur	Blauw	Farbe	Blau	Colour	Blue

Hoogwaardige thermoplastische slang Geschikt voor lucht, water en gassen - Zeer flexibel en knikvast - Geleidende binnenwand [R<1MΩ] - Geschikt voor ATEX zone 0 en 1 - Bijzonder geschikt voor spuitkabinen - Silicone vrije slang - Max. temperatuur 90 °C bij 6 bar	Hochwertiger Thermoplastschlauch Geeignet für Luft, Wasser und Gase - Hoch flexibel und knickfest - Leitfähige Innenseele [R<1MΩ] - Geeignet für ATEX Zone 0 und 1 - Besonders geeignet für Lackierkabinen - Silikonfreier Schlauch - Spitztemperatur max. 90 °C / 6 Bar	Thermoplastic hose Suitable for air, water and gases - Highly flexible and kink resistant - Conductive tube [R<1MΩ] - Suitable for ATEX zones 0 and 1 - Specially suited for paintspray units - Silicone free hose - Peaktemperature max. 90 °C at 6 bar
---	---	--

Binnen Innen Inside ø mm	Buiten Aussen Outside ø mm	Buigstr. Biegerad. Bendrad. mm	Vacuüm Vakuum Vacuum Bar	Gewicht Gewicht Weight gr/m	Werkdruk Betriebsdruck Work. press. Bar
8.0	15.0	48.0	0	168	16
9.0	16.0	54.0	0	183	16
10.0	17.5	60.0	0	216	16
12.0	20.0	72.0	0	267	16

Normen / Standards
ISO 8031

Temperatuurbereik (Zie medium)
Temperaturbereich (siehe Medium)
Temperature range (see media)
-20 °C +90 °C

Werkdruk Betriebsdruck Working pressure 16 bar	Barstdruk Platzdruck Burst pressure 64 bar
---	---

Markering / Markierung / Branding:
NOBELAIR A.S. 16 BAR ANTISTATIC [BATCH NUMBER]

Lengten / Längen / Lengths
20 / 40 m
Kan per diameter verschillen / Kann je nach Durchmesser variieren / Can vary per diameter



-2019-

