

9201725314 Datenblatt Rev00



Einphasen-Ringstelltransformator – mit Sparwicklung –
nach VDE 0552 für erschwerten Betrieb nach § 5g - komplett verdrahtet.

TYPE	T-RSE_SAE_HXXX (alte Bezeichnung: RTKE)
NENN-LEISTUNG	0,437 kVA bei Normalbetrieb 0,368 kVA bei erschwerten Betrieb
SCHALTUNG	I0
NENN-EINGANGSSPANNUNG	230 V,
NENNFREQUENZ	50/60 Hz
NENN-AUSGANGSSPANNUNG	0...230 V
STROMABNAHME	1,9 A bei Normalbetrieb 1,6 A bei erschwerten Betrieb
KONTAKTBAHN	Die Kontaktbahn ist vergütet, um Oxydation zu vermeiden.
KÜHLART	AN (Luftselbstkühlung)
AUSFÜHRUNG	IP00 ohne Schutzgehäuse
ANSCHLÜSSE	Klemmenleiste.
ZUSATZENRICHTUNGEN	keine
max. UMGEBUNGSTEMPERATUR	40°C
max. AUFSTELLUNGSHÖHE	1000 m über NN
rel. LUFTFEUCHTE	85 %
ANTRIEB	Handantrieb
GESAMTGEWICHT	ca. 2 kg
ABMESSUNGEN	(Ø x Einbautiefe) 72x86 mm, (Änderungen vorbehalten)!