
GETRIEBE

GETRIEBETYP	VF
GETRIEBEBAUGRÖSSE	30 - $Mn2=24Nm/Tn2=212LbIn$
BAUFORM	B14 - Motormontage Kleiner Flansch
ÜBERSETZUNG	15
ANTRIEBSBEZEICHNUNG	P63 - Metrischer Motoradapt. IEC 63
EINBAULAGEN	B3

MOTOR

GETRIEBETYP	BN - Dreiphasenmotor AC IE1
GETRIEBEBAUGRÖSSE	63C - Motorgröße 63C
POLZAHL	4 - 4 Poles
SPANNUNG-FREQUENZ	230/400-50 - 230 [V] Δ - 400 [V] Y 50 [Hz]
SCHUTZART	IP54 - Nur Bremsmotoren
ISOLATIONSKLASSE	CLF - Standard-Isolationsklasse
BAUFORM	B14

GETRIEBE-OPTIONEN

KLEMMKASTENLAGE	E - Klemmenkastenposition 90°
------------------------	-------------------------------

MOTOROPTION

SERVICE	S9
----------------	----

BREMSOPTIONEN

BREMSENTYP	FD - Gleichstrombremse
BREMSMOMENT	3.5
BREMSENHANDLÜFTUNG	R - Brems.Automatis.Rückstellung
POSITION BREMSENLÜFTUNG	AA - Las.Sie den Hebel 0° zum Kle.
GLEICHRICHTERTYP	NB
BREMSENSPANNUNG	230

TECHNISCHE DATEN

internationales Messsystem	METRIC
n₂ Abtriebsdrehzahl [min⁻¹]	N/A
Mn₂ Abtriebsnennmoment [Nm]	N/A
Rn₂ zul. Radiallast Abtrieb [N]	N/A
Trägheitsmoment ($\bullet 10^{-4}$) [kgm²]	0.06
η_d statischer Wirkungsgrad [%]	56
f_s Betriebsfaktor	N/A
Frequenz [Hz]	50
n Motordrehzahl [min⁻¹]	1340
Mn Motornennmoment [Nm]	1.8
Tn Motornennmoment [lb-in]	15.8
η_{100} Effizienz 100%	-
η_{75} Effizienz 75%	N/A
η_{50} Effizienz 50%	N/A
Cosφ	0.69
Pn Motornennleistung [kW]	0.25
Pn Motornennleistung [Hp]	0.33
Pn-60 Motornennleistung [kW]	0.3
Pn-60 Motornennleistung [Hp]	0.4

Getriebemotorgewicht [Kg]	7,9
Abtriebswellenabmessungen	ø14 H7 mm
Ölmenge [l]	0,045
Spannung min-max	-
STROM MIN-MAX	-
Spannung min-max - 60	-
STROM MIN-MAX - 60	-
In Nennstrom [A]	1.39/0.80