wöhner
ALLES MIT SPANNUNG

Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig (32030)

Das Foto kann einen ähnlichen Artikel anzeigen.

Beschreibung

Art.-Nr.: 32030
EQUES® 60Classic
Sammelschienenadapter 125 A, 3-polig
90 x 200
Verbindung zum System unten
für Siemens 3VA10, 3VA11, 3VA50, 3VA51, HGG, LGG, NGG
für Sammelschienen 12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen

System
60Classic

Produktgruppe 05
Untergruppe 30

VE 1
EAN 4021267320300

Änderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten.
Wöhner GmbH & Co. KG, Mönchrödener Straße 10, 96472 Rödental, Deutschland, Tel. +49 9563 751-0

Katalogseite 2020 : 3.14

ECLASS 6.1 27370304
ECLASS 7.1 27370304
ETIM 4.0 EC001531
ETIM 5.0 EC001531

Zulassungen

Standards
IEC 61439-1:2011
UL 508

Approbationen
CSA , UL , EAC

for UL feeder circuits >250V

Typnummer: EPC60160-L
EAC Typ: EQ

UL file: E123577, UL category (for USA): NMTR http://www.ul.com
UL file: E123577, UL category (for Canada): NMTR7 http://www.ul.com
CSA file: 110285, CSA class: 3211-37 http://directories.csa-international.org
CCC Zulassung: nicht zertifizierungspflichtig

Technische Daten

Angaben IEC
Standards
IEC 61439-1:2011

Elektrische Werte IEC
Bemessungsstrom (IEC): 125 A
Bemessungsspannung (IEC) AC: 690 V

Bemessungsisolationsspannung U_i AC: 800 V
Bemessungsstossspannung U_{imp}: 6 kV

Kurzschlussfestigkeit: die Kurzschlussfestigkeit der Kombination aus Sammelschienenadapter und Leistungsschalter wird durch den Leistungsschalter bestimmt

Verlustleistungsabgabe des Artikels:
Bei einer praxisüblichen Belastung von 80 % ergibt sich eine Leistungsabgabe von 7.7 W.
(Bei voller Belastung beträgt die Leistungsabgabe 12.0 W.)

Angaben UL

Standards

UL 508

for UL feeder circuits >250V

Elektrische Werte UL

Bemessungsstrom (UL):	125 A
Bemessungsspannung (UL) AC:	600 V
Bemessungsfrequenz (UL):	50 / 60 Hz

SCCR protected max.: 65 kA

SCCR: 150 kA with 3VA51 125 A / 240 V AC
65 kA with 3VA10, 3VA11, 3VA51, HGG, LGG, NGG 125 A / 480 V AC
25 kA with 3VA51 125 A / 600 V AC

Mechanische Werte

B x H x T:	90 x 200 x 26
Gewicht:	81.0 kg/100
Poligkeit:	3-polig
für Sammelschienen:	12, 15, 20, 25, 30 x 5, 10 und Profilschienen