Korrosionsschutz durch Tenifer® 30 NO / corrosion protection by Tenifer® 30 NO

- Getriebe-Außenteile (ausgenommen Wellenzapfen und Passfedern) nach dem Tenifer 30 NO - Verfahren behandelt
- Zylinderschrauben sind vernickelt

Mit seinem hohen Korrosionsschutz bietet das Tenifer 30 NO - Verfahren eine Alternative im Vergleich zum Vernickeln oder Verchromen, sowie zum Einsatz von rostfreiem Edelstahl.
Definierte thermochemische Prozesse mit anschließender Oxidation der Bauteile erzeugen eine kompakte Schicht, welche eine hohe Beständigkeit gegen Korrosion und Abrieb besitzt . Das Aussehen ist dunkelgrau bis schwarz.

- housing parts (except the shaft extensions and keys) treated by the Tenifer 30 NO - method
- socket head screws are nickel plated

Because of its high level of corrosion protection the Tenifer 30 NO - conditioning is an alternative to nickel or chrome plating and also the use of stainless steel.
Defined thermochemical procedures followed by oxidation, creates a compact coating of the housing components, which has a high resistance against corrosion and wear resistance. It looks dark-grey to black.

nichtgenannte Maße entsprechend Katalog non-mentioned dimensions according to catalog	Erstellt durch / created by Blanke 16.05.2022	Maßblatt | dimension sheet
	Genehmigt von / approved by Pendzich 14.09.2022	Getriebe gearbox
Projektionsmethode projection method DIN ISO 128	Teilenummer / article no.	S 1544
TANDLER Zahnrad- und Getriebefabrik GmbH & Co. KG Kornstraße 297-301, 28201 Bremen + 49 421 53 63-6, Fax + 49 421 53 63-801 www.tandler.de, info@tandler.de ZAHNRAD | GETRIEBE | HÄRTEREI		Räderanordnung / gear arrangement: Übersetzung / ratio:
Schutzvermerk ISO 16016 beachten / observe copyright ISO 16016		Blatt / sheet 1 / 1 | A4