



POMPE AD INGRANAGGI GRUPPO 2SP
GEAR PUMPS GROUP 2SP
TIPO CONNESSIONE • CONNECTION TYPE

Le connessioni rappresentate corrispondono alle versioni standard; per connessioni differenti, contattare il nostro Ufficio Commerciale. *The connection types shown correspond to standard configuration; for different applications contact our Commercial Dept.*

2SP		POSIZIONE CONNESSIONE - CONNECTION POSITION			
		0	1	3	4
GAS	G	◇	◇	◇	◇
UNF	U	◇	◇	◇	◇
FLANGIATE FLANGED	T	◇			
	N	◇			
	M	◇			
	F	◇			

GAS	UNI ISO 228/1	SIGLA CODE	CIL. DISPL.	ASPIRAZIONE - SUCTION IN			MANDATA - DELIVERY OUT		
				A	B		A	B	
		G	40	G 1/2"	16 [mm] 0.630 [inch]	50 [Nm] 443 [in.lbs]	G 1/2"	16 [mm] 0.630 [inch]	50 [Nm] 443 [in.lbs]
			60						
			80						
			110	G 3/4"	17 [mm] 0.670 [inch]	60 [Nm] 531 [in.lbs]			
			140						
			160						
			190						
			220						
			260						
			310						

UNF	ANSI/ASME B1.1	SIGLA CODE	CIL. DISPL.	ASPIRAZIONE SUCTION IN			MANDATA DELIVERY OUT		
				A	B		A	B	
	U	40	SAE 10 7/8"-14 UNF	17 [mm] 0.670 [inch]	55 [Nm] 487 [in.lbs]	SAE 10 7/8"-14 UNF	17 [mm] 0.670 [inch]	55 [Nm] 487 [in.lbs]	
		60							
		80							
		110	SAE 12 1"1/16-12 UN	20 [mm] 0.788 [inch]	60 [Nm] 531 [in.lbs]				
		140							
		160							
		190							
		220							
		260							
		310							
	W	40	SAE 16 1"5/16-12 UN	20 [mm] 0.788 [inch]	70 [Nm] 620 [in.lbs]	SAE 12 1"1/16-12 UN	20 [mm] 0.788 [inch]	60 [Nm] 531 [in.lbs]	
		60							
		80							
		110							
		140							
		160							
		190							
		220							
		260							
		310							