

Terminal

3800

- Nicht eichfähig
- Schutzart IP 42
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Einheiten in g, kg oder lb

Eigenschaften

- Nicht eichfähig, Auflösung bis 32.000 d, schnelles und stabiles Stillstandverhalten (Filtertyp 3)
- Schutzart IP 42
- Großes LC-Display, Ziffernhöhe 25 mm
- 5-Tasten-Bedienung mit frei belegbarer F-Taste
- Gehäuse-Abmessungen 303 x 95 x 57 mm
- Funktionen: Wiegen, Tarieren, Plus-/Minus-Verwiegung, Zuwiegen, Hold, Benutzerfiltereinstellung, EDV zur Auswahl von 5 Varianten an Datensätzen, Auto-Tara
- Interne Benutzerkalibrierung zur Standortanpassung
- Einheiten in g, kg oder lb
- Integrierte USB-Schnittstelle Typ B (virtuelle serielle Schnittstelle)
- Weiterer Steckplatz für optionale Schnittstelle
- Netzteilbetrieb: 100 – 240 V / 50 – 60 Hz
- Batteriebetrieb (6x AA-Batterien) oder optionaler Akkubetrieb mit Akku-Pack und Ladeschaltung (Akkulaufzeit ca. 50 Std., einstellungsabhängig)
- Wand-/Stativhalter optional

Produkte

Bestellnummer Ausführung	Konf.bew.	Ausführung	Schutzklasse
3800.01.001 Terminal	Nein	Nicht eichfähig, mit virtueller serieller USB-Schnittstelle	IP 42

Zubehör

Bestellnummer Ausführung		Beschreibung
2503.30.005		Wand-/Stativhalter 38xx, Edelstahl (erforderlich beim Tisch- und Bodenstativ)
2504.08.006		Tischstativ Edelstahl, steckbar, Höhe = 400 mm
2504.08.007		Verkürzung des Tischstativs auf Höhe = 200 mm (in Verbindung mit Tischstativ)
2504.10.001		Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, lackiert, Höhe ~1.150 mm
2504.11.001		Stativ-Sockel, lackiert, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen)
2504.20.001		Bodenstativ mit Bodenplatte 200 x 200 mm, Edelstahl, Höhe ~1.150 mm
2504.21.001		Stativ-Sockel, Edelstahl, 390 x 390 mm (für Bodenstativ - zum freien Aufstellen)
2550.05.002		Steckverbindung mit Identchip montiert, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige z.B. Bodeneinbau | Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.05.004		Steckverbindung mit Identchip montiert, gerader Stecker D = 20 mm, eichfähige Trennstelle zwischen Waage und Anzeige | Optionen müssen bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2550.03.022		USB 2.0 Kabel 3 m mit 2 Steckern A-Stecker, B-Stecker, für Ausführung IP 42 (für integrierte virtuelle serielle USB-Schnittstelle und Tastatureinschleifung)
2564.20.002		Scale Connecting, Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm
2564.20.005		Scale Connecting Plus, umfangreiches Softwareprogramm zur Übernahme von Waagendaten in ein PC-Programm (mit Freischaltcode)
2564.20.006		Software für Waagenanbindung an SAP R/3 Einzelplatzlösung für SAP-GUI, über RS 232, USB oder Ethernet
2557.40.005		Akku inkl. Ladeschaltung montiert für netzlosen Betrieb | Option muss bei Bedarf gleich mitbestellt werden. Eine Nachrüstung ist nicht möglich.
2557.25.002		UK-Wechseladapter
2557.25.004		US-Wechseladapter