## Données Techniques Pompe

| | |
|---|---|
| Item : | |
| Numéro de transaction : | QT23081865 |
| N° de ligne : | 1 |
| Débit maxi demandé par client | 13.0 l/h |
| Modèle de pompe : | MD - MILROYAL D |
| Code pompe : | MD93F11.1U7 |
| Code Options | / |

### PERFORMANCES

| | |
|---|---|
| Débit maxi par tête à la pression de refoulement : | 13.0 l/h |
| Nombre de tête(s) : | 1 |
| Débit total : | 13.0 l/h |
| Pression de refoulement : | 7,00 Bar |
| Pression de tarage soupape interne : | 0.0 Bar |
| Pression de refoulement maxi avec moteur installé : | 70,00 Bar |
| Pression aspiration maxi : | 31,00 Bar |

### CONSTRUCTION

| | |
|---|---|
| Conformité ATEX pompe : | N/A |
| Réglage de course : | Réglage de course manuel |
| Cadence : | 93 cps/mn |
| Course : | 25,40 mm |
| Type de doseur : | Doseur à piston |
| Diamètre de piston : | 11,10 mm |
| Diamètre de membrane : | N/A mm |
| Nombre de membrane : | 0 |
| Détection double membrane : | N/A |
| Clapet | Version standard - Double bille |
| Type de clapet : | Bille |
| Nombre de clapet aspiration : | 2 |
| Diamètre clapet aspiration : | 6.35 mm |
| Nombre de clapet refoulement : . | 2 |
| Diamètre clapet refoulement : | 6.35 mm |
| Rapport de réduction : | 15:1 |
| Type d'accouplement : | Montage API avec accouplement élastique |
| Lubrification : | Huile Standard |

### CONNECTIONS

| | |
|---|---|
| Aspiration : | NPT |
| Diamètre aspiration : | 1/2" |
| Type aspiration : | Male |

### MATIERES

| | |
|---|---|
| Doseur : | Inox 316L |
| Membrane process : | N/A |
| Membrane hydraulique : | N/A |
| Joint de membrane : | N/A |
| Plaque d'appui process : | N/A |
| Piston : | Piston revetu oxyde de chrome |
| Anneau de rinçage : | Inox 316L |
| Fouloir : | Inox 316L |
| Garniture presse étoupe : | PTFE |
| Corps de clapet : | Inox 316L |
| Guide clapet : | Inox 316L |
| siège de clapet : | Inox 316L |
| Clapet : | Inox 316L |
| Joint de clapet : | PTFE |
| Ressort : | Non applicable |
| Carter | Fonte FGL (Standard) |

### MOTEUR

| | |
|---|---|
| Montage Moteur : | Horizontal with flange |
| Bride Moteur : | IEC FF130 |
| Protection : | N/A |
| Puissance installée : | 0.25 KW |
| Tension : | 230/400V 3 Ph-50Hz |
| Fréquence : | 50 Hz |
| Vitesse : | 1500 rpm |
| Matière carcasse | A - Aluminium |
| Protection : | Non applicable |
| IP : | IP55 |
| Isolation : | F |
| Echauffement : | B |
| Zone : | Hors zone explosive |
| Variation de fréquence : | No |
| Plage de variation : | 1 |
| Sonde thermique : | Sans sonde |

### TESTS et CONTROLES

| | |
|---|---|
| Type d'essai de performance : | Flow measurement 100% + Leak test |
| Running Test | Non |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Face bride asp | N/A | M.A.S.P. Test | Non |
| Surface bride asp | N/A | Test Hydrostatique : | Non requis |
| Orientation aspiration : | Vertical | Mesure de bruit à 1 mètre : | Non |
| Refoulement : | NPT | Test de vibrations | Non |
| Diamètre refoulement : | 1/2" | Mesure de temperature | Non |
| Type refoulement : | Male | Mesure épaisseur de peinture : | Non |
| Face bride reft | N/A | Test d'arrachement peinture | Non |
| Surface bride reft | N/A | Test de quadrillage peinture | Non |
| Orientation refoulement : | Vertical | Traçabilité matière : | Non requis |
| | | P.M.I. | Non |

**PEINTURE**

| | |
|---|---|
| Système peinture : | Polyurethane- 100µ |
| Couleur | Standard - Yellow RAL 1018 |

**COMMENTAIRES**

| | |
|---|---|
| Type d'emballage | CPB - Caisse pleine bois |

DRAFT