

MULTIBOX 150

aus heißgepresstem, glasfaserverstärktem Polyester (GFP)
Zweiteilige Bauart: Montage der Geräte im eingreifenden oder umgreifenden Teil, sowie im Querformat möglich
Platzsparende Lagerung über Stapelecken möglich
Schwerentflammbar und selbstverlöschend
4 Montageelemente, Edelstahl

- Farbe: hellgrau
- UV-beständig
- Dichtung aus EPDM
- Schutzart IP65
- Gewicht ca. 12 kg

Weitere technische Daten → [KDS10274](#) & [KDS10582](#)

Abmessungen Höhe Breite Tiefe
in mm (ca.) 750 x 520 x 430

Wärmedurchgangswert K	ohne Fenster	mit Fenster
ohne Isolierung	8,5 W/K	9,2 W/K
arctic-GRP	2,3 W/K	3,0 W/K

Ausführungsarten (Verschlussarten siehe [KDS10369](#))

- ☐ **SV** 4 Schnellverschlüsse, Edelstahl (Standard)
☐ **SE** 2 Scharniere u. 2 Schnellverschlüsse, Edelstahl, mit Absperrwinkel für optionales Vorhängeschloss

Deckelfeststeller (nur Ausführungsart SE)

- ☐ **DF** in Stahl verzinkt } ☐ 1 St.
☐ **DFVA** in Edelstahl } ☐ 2 St.

Fenster

- ☐ **FA** Fenster aus Acrylglas } montiert in
☐ **FS** Fenster aus Sicherheitsglas } ☐ TE
☐ **TU**

arctic Zusatzisolierung

PU ausgeschäumt, nicht ineinander stapelbar

- ☐ **arctic-GRP** GFP Innenschale

Explosionsschutz

- ☐ **GO** antistatisch zur Vermeidung von elektrostatischen Aufladungen nach DIN EN IEC 60079-0
☐ **Ex p** Vorbereitung für Überdruckkapselung nach DIN EN IEC 60079-2

Erhöhte Schutzart

- ☐ **IP66** ☐ **IP67** ☐ **IP68**
☐ **CSA Enclosure Type 4X (NEMA 4X)**

Lüfter- und Entwässerungsstutzen (siehe [KDS10428](#))

- ☐ **LF** Labyrinthfilter IP44
☐ **DV** Entwässerungs-/Entlüftungsstutzen IP66

