

Datenblatt



Schrägsitzventil Messing, G 3/4", geschlossen, gegen Mediumstrom schließend

Artikelnummer:
U 234 MS-GS



Exemplarische Darstellung

Artikelbeschreibung

Werkstoffe:

Typ Messing: Ventilkörper: Rotguss (2-1/2" bis 3": Messing), Sitzabdichtung: PTFE, Spindelabdichtung: NBR, Steuerzylinder: Messing / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: NBR

Typ 1.4408: Ventilkörper: 1.4408, Ventilinnenteile: 1.4301, Sitz- und Spindelabdichtung: PTFE, Steuerzylinder: Messing vernickelt / Aluminium, Spindel: Edelstahl, Dichtungen: FKM

Temperaturbereich:

-20°C bis max. +85°C (Typ 1.4408: -40°C bis max. +200°C)

Steuerdruck:

4 - 10 bar (6 bar optimal), Steueranschluss: G 1/8"

Durchflussrichtung:

Mit dem Medienstrom schließend (nicht empfohlen für Flüssigkeiten bei hohen Fließgeschwindigkeiten). Verwenden Sie ggf. Option **-GS** gegen den Medienstrom schließend.

Optional:

Spindelabdichtung aus PTFE (bis 200°C) **-PTFE****, Ausführung gegen den Mediumstrom schließend (für den Einsatz mit Flüssigkeit), Arbeitsdruck bitte anfragen **-GS**, Steuerzylinder aus Edelstahl 1.4581 mit Dichtungen aus FKM **-2A*****

Eigenschaften

Werkstoff	Messing
Ausführung	gegen Mediumstrom schließend
Nullstellung	geschlossen
Gewinde	G 3/4"
L [mm]	75

Betriebsdruck [bar]	0 - 16
Reparatursätze	U 234 MS REP
Temperaturbereich [°C]	-20 bis +85

Weitere Informationen:

Gewicht	1,4 kg / Stk.
GTIN	4050571712198
Zollwarennummer	84812090
RoHS konform	Ja

Weitere Informationen zu diesem Artikel sowie die Möglichkeit, ihn zu bestellen, finden Sie in unserem Online-Shop <https://www.landefeld.de> unter der Artikelnummer **U 234 MS-GS** .

Landefeld Druckluft und Hydraulik GmbH · Konrad-Zuse-Straße 1 · 34123 Kassel · Deutschland

Alle Angaben verstehen sich als unverbindliche Richtwerte! Für nicht schriftlich bestätigte Datenauswahl übernehmen wir keine Haftung. Druckangaben beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf Flüssigkeiten der Gruppe II bei +20°C.

Stand: 31.01.2024