Technische Daten BIO-CIRCLE - intelligent Teilereinigungsgeräte

	BIO-CIRCLE For U	BIO-CIRCLE GT-i Maxi
Abmessungen	H 1050 x B 830 x T 600 mm	H 1110 x B 980 x T 705 mm
Höhe inklusive Mobilset	vorn 1020 mm hinten 1120 mm	vorn 1070 mm hinten 1160 mm
Arbeitshöhe	ca. 1000 mm	1030/860 mm
nutzbare Arbeitsfläche	700 x 480 mm	ca. 810 x 520 mm
Leergewicht	ca. 45 kg	ca. 55 kg
Tragkraft	ca. 100 kg	ca. 250 kg
Füllmenge minimal	60 l	60 l
Füllmenge maximal	100 l	100 l
Tank	Werkstoff PE LD	Werkstoff PE LD
Leistungsaufnahme	ca. 700 W	ca. 700 W
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Schutzklasse	IP23	IP23
Heizung	Edelstahl, Leistung 650 W	Edelstahl, Leistung 650 W
Niveauschalter	Minimum Füllstand (ca. 60 l)	Minimum Füllstand (ca. 60 l)
Pumpe	Leistung 40 W, 380 l/h	Leistung 40 W, 380 l/h
Temperatur	werksseitig auf ca. 41 ºC eingestellt	werksseitig auf ca. 41 ºC eingestellt
Betriebstemperatur	15 bis 48 °C	15 bis 48 °C
Mobilfunk	2G, NB-IoT, Datenkarte	2G, Nb-IoT Datenkarte
Artikel-Nr.	G50060-i	G60030-i

BIO-CIRCLE®

Technische Daten BIO-CIRCLE - intelligent Teilereinigungsgeräte mit Edelstahlaufsatz

	GT-i Maxi mit Edelstahlaufsatz bis 250 kg	**GT-i Maxi mit Edelstahlaufsatz 500 kg**	**GT-i Maxi mit Edelstahlaufsatz 1000 kg**
Abmessungen	H 970 (vorn) bzw. 1060 (hinten) x B 830 x T 600 mm	H 1020 (vorn) bzw. 1110 (hinten) x B 980 x T 705 mm	H 1020 (vorn) bzw. 1110 (hinten) x B 980 x T 705 mm
Höhe gesamt	vorn 990 mm hinten 1140 mm	vorn 1040 mm hinten 1200 mm	vorn 1040 mm hinten 1200 mm
Arbeitshöhe	990/840 mm	1040/890 mm	1040/890 mm
nutzbare Arbeitsfläche	ca.1500 x 950 mm	ca. 1500 x 950 mm	ca. 1500 x 950 mm
Leergewicht	120 kg	150 kg	170 kg
Tragkraft	250 kg	500 kg	1000 kg
Füllmenge minimal	60 l	60 l	60 l
Füllmenge maximal	100 l	100 l	100 l
Tank	Werkstoff PE LD	Werkstoff PE LD	Werkstoff PE LD
Leistungsaufnahme	ca. 700 W	ca. 700 W	ca. 700 W
Elektrischer Anschluss	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz	230 V, 50 Hz
Schutzklasse	IP23	IP23	IP23
Heizung	Edelstahl, Leistung 650 W	Edelstahl, Leistung 650 W	Edelstahl, Leistung 650 W
Niveauschalter	Minimum Füllstand (ca. 60 l)	Minimum Füllstand (ca. 60 l)	Minimum Füllstand (ca. 60 l)
Pumpe	Leistung 40 W, 380 l/h	Leistung 40 W, 380 l/h	Leistung 40 W, 380 l/h
Temperatur	werksseitig auf ca. 41 °C eingestellt	werksseitig auf ca. 41 °C eingestellt	werksseitig auf ca. 41 °C eingestellt
Betriebstemperatur	15 bis 48 °C	15 bis 48 °C	15 bis 48 °C
Mobilfunk	2G, Datenkarte	2G, Datenkarte	2G, Datenkarte
Artikel-Nr.	G60030-17-i	G60030-18-i	G60030-19-i