

DATENBLATT

18.03.2024

Debitorenname	IMPEXRON GmbH	Angebot	QTG032298-1
Kontakt	Frau Emine WALTHER	Pos.	2
Debitorenreferenz	1330704	Ablaufdatum	16.06.2024
		Erstellt von	
		Lieferzeit	Vsl. 16 Wochen nach Bestellung

BETRIEBSBEDIGUNGEN

BETRIEBSBEDIGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm) : 40	Durchm. Gewinde (mm) : 0,00
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 40	VENTIL Steigung (mm) : 0,00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 62,50	Hub (mm) : 0,00
Schließ-Richtung	CW	
Debitorenspezifikationen		
Bemerkungen		

ANTRIEBSTYP

Antriebstyp	ST-6	Antriebsdrehzahl (Rpm) : 46,00
-------------------	------	--------------------------------------

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Schutzart	(WP) CE IP68	Abtriebsflansch	F10
Gehäuse	Standard	Ausgangsform	A
Betriebsart	B	Steckbuchse	Gewindebuchse
Abtriebsdrehzahl (RPM)	46,00	Handrad	Auskuppelbar Ø 300 mm
Stellzeit (s)	81	Lackierung	BCPS-C3-01
Max. Drehmoment (Nm)	52	Lackierverfahren	Intermediate Corrosi
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) ..	52	Farbe	RAL 5002 MARINE BLUE
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) ...	52		
Temperatur	Standard -20°C zu 70°C		

MOTORDATEN

Motor	Elektrisch 1Ph 230V 50Hz	Motorservice (%)	S4 - 30
Leistung (kW)	0,40	Nennstrom (A)	4,00
		Anlaufstrom (A)	9,00

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontrolltype	Switch	Schaltplan	S5000000
Options (incl.)	Pot 1 x 1KΩ STD		
Wegendschalter	Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT		
Drehmomentschalter	Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT		
Kabelanführung	Kunststoff-Kappe 2xM20 ISO		
Heizung	230 V 25 W		

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN

Quality Level	Q3	Qualitätsplan		Maßzeichnung	Z220000 Ver. A
Doc/Spec : Config STD		Electronic card's config. ...	Standard	Orientations ...	
Spindel: TR 20x4mm Rechtsgewinde					
Locked rotor torque (Nm): 71,00					
Namensschild: Aluminium					

DATENBLATT

18.03.2024

Debitorenname	IMPEXRON GmbH	Angebot	QTG032298-1
Kontakt	Frau Emine WALTHER	Pos.	4
Debitorenreferenz	1330704	Ablaufdatum	16.06.2024
		Erstellt von	
		Lieferzeit	Vsl. 16 Wochen nach Bestellung

BETRIEBSBEDIGUNGEN

BETRIEBSBEDIGUNGEN	Gef. Drehmoment Auf (Nm) : 60	Durchm. Gewinde (mm) : 0,00
	Gef. Drehmoment Zu (Nm) : 60	VENTIL Steigung (mm) : 0,00
	Anz. Umdrehungen Abtrieb : 62,50	Hub (mm) : 0,00
Schließ-Richtung	CW	
Debitorenspezifikationen		
Bemerkungen		

ANTRIEBSTYP

Antriebstyp	AT6L	Antriebsdrehzahl (Rpm) : 47,00
-------------------	------	--------------------------------------

MECHANISCHE SPEZIFIKATION

Schutzart	(WP) CE IP68	Abtriebsflansch	F10
Gehäuse	Standard	Ausgangsform	A
Betriebsart	B	Steckbuchse	Gewindebuchse
Abtriebsdrehzahl (RPM)	47,00	Handrad	Auskuppelbar Ø 160 mm
Stellzeit (s)	80	Lackierung	BCPS-C4-05
Max. Drehmoment (Nm)	60	Lackierverfahren	High Corrosiveness
Drehmo. eingestellt Auf (Nm) ..	60	Farbe	RAL 9007-1014 GR-IVR
Drehmo. eingestellt Zu (Nm) ..	60		
Temperatur	Standard -20°C zu 70°C		

MOTORDATEN

Motor	Elektrisch 1Ph 230V 50Hz	Motorservice (%)	S4 - 30
Leistung (kW)	0,29	Nennstrom (A)	2,82
		Anlaufstrom (A)	9,30

ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN

Kontrolltype	Switch	Schaltplan	WD_500036
Options (incl.)	Positionsanzeiger - Pot 1 x 1KΩ STD		
Wegenschalter	Öffnen : 2 & Schließen : 2 - Typ : SPDT		
Drehmomentschalter	Öffnen : 1 & Schließen : 1 - Typ : SPDT		
Kabelanführung	Kunststoff-Kappe 3xM20 ISO		
Heizung	230 V 25 W		

BESONDERE SPEZIFIKATIONEN

Quality Level	Q3	Qualitätsplan		Maßzeichnung	CD_01952 Ver. G
Doc/Spec : Config STD		Electronic card's config. ...	Standard	Orientations ...	
Spindel: TR 20x4mm Rechtsgewinde					
Locked rotor torque (Nm): 102,00					
Namensschild: Sticker					