



## Ventilazione® / Calor

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung:</b> | Ventilationsschlauch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Anwendung:</b>    | Der Schlauch eignet sich zum Absaugen von heißer Luft, Rauch, Gas, chemischen Dämpfen und Belüftung von Motoren.<br>Durch den Einsatz eines hochwertigen thermoplastischen Elastomers ist der Schlauch sehr gut geeignet für Absauganlagen, bei denen höhere Temperaturen freigesetzt werden. Der Schlauch kann nicht für Feststoffe eingesetzt werden. |
| <b>Seele:</b>        | Thermoplastisches Elastomer, schwarz, gewellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Einlage:</b>      | eingebettete Stahldrahtspirale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Decke:</b>        | Thermoplastisches Elastomer, schwarz, gewellt                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Temperatur:</b>   | -40°C bis +120°C<br>kurzfristig bis +145°C                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Biegeradius:</b>  | 1 x Innendurchmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Norm:</b>         | EN ISO 1307:2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Artikel-Nr. | Nennweite in mm | Länge in m | Gewicht in kg/m |
|-------------|-----------------|------------|-----------------|
| 102214      | 51              | 20         | 0,25            |
| 102215      | 60              | 20         | 0,30            |
| 102216      | 70              | 20         | 0,44            |
| 102217      | 76              | 20         | 0,47            |
| 102218      | 80              | 20         | 0,5             |
| 102219      | 90              | 20         | 0,58            |
| 102220      | 102             | 15         | 0,62            |
| 102221      | 110             | 15         | 0,66            |
| 102223      | 127             | 15         | 0,84            |
| 102224      | 140             | 15         | 0,95            |
| 102225      | 152             | 15         | 1,03            |
| 102226      | 160             | 15         | 1,10            |
| 124659      | 180             | 15         | 1,35            |
| 124660      | 203             | 15         | 1,50            |

Weitere NW, WS, BD/PD und Deckenfarben bei Nachfrage. Die o.g. Werte beziehen sich auf Umgebungstemperaturen (20°C)

**Industriebedarf Castan GmbH, Steinbeisstrasse 20-22, D-71691 Freiberg am Neckar**

Geschäftsführer: Roland Pitsch, Patrick Pitsch \* Registergericht HRB201443 Stuttgart \* UST-Id-Nr. DE 146147601

Es gelten unsere bekannten Allg. Verkaufsbedingungen. Erfüllungsort Freiberg/N. und Gerichtsstand Ludwigsburg gelten als vereinbart.

Telefon (+49) 07141/29 43-0 \* Telefax: (+49) 07141/29 43-55 \* [www.industriebedarf-castan.com](http://www.industriebedarf-castan.com) \* [info@industriebedarf-castan.com](mailto:info@industriebedarf-castan.com)