



Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine

HFT-A, flexible et coloré, auto-extinguible, en rouleau

Cette gaine à paroi mince et de haute performance est utilisée de façon intensive pour la protection électrique et mécanique. Elle est aussi très utile pour le marquage de manchons afin d'identifier les circuits de câblage.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable flexible, à paroi fine
- Rétreint rapide, facile d'utilisation, bonne résistance mécanique
- Grand panel de couleurs disponible
- Pour des applications allant jusqu'à 101,6 mm
- Listée UL-224, CSA et approuvée VG



HFT-A est homologuée pour des applications militaires.



Tailles standards disponibles en noir, rouge, bleu, jaune, blanc et jaune/vert.

MATIÈRE	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Rapport de rétreint	2:1
Temp. d'utilisation	De -55 °C à +135 °C
Temp. min. de rétreint	+135 °C
Variation longitudinale	-5% max.
Rigidité diélectrique	>21 kV/mm
Tenue au feu	Auto-extinguible, UL224 VW1



Gaine thermorétractable 2:1

RoHS ✓

RÉFÉRENCE	Ø expansé (D) min.	Taille (en pouces)	Ø max. après rétreint (d)	Epais. paroi (WT)	Long. du rouleau	Couleur	Désignation selon la norme VG	Outil(s) de pose adapté(s)	Article
HFT-A-1.2/0.6	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 001 L	30	305-01209
	1,2	3/64 "	0,6	0,40	400 m	Noir (BK)	-	30	305-01241
HFT-A-1.6/0.8	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 002 L	30	305-01609
	1,6	1/16 "	0,8	0,40	400 m	Noir (BK)	-	30	305-01642
HFT-A-2.4/1.2	2,4	3/32 "	1,2	0,50	-	Noir (BK)	-	30	305-02444
	2,4	3/32 "	1,2	0,50	100 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 003 L	30	305-02409
HFT-A-3.2/1.6	3,2	1/8 "	1,6	0,50	-	Noir (BK)	-	30	305-03244
	3,2	1/8 "	1,6	0,50	100 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 004 L	30	305-03209
HFT-A-4.8/2.4	4,8	3/16 "	2,4	0,50	-	Noir (BK)	-	30	305-04843
	4,8	3/16 "	2,4	0,50	75 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 005 L	30	305-04809
HFT-A-6.4/3.2	6,4	1/4 "	3,2	0,60	-	Noir (BK)	-	30	305-06446
	6,4	1/4 "	3,2	0,60	75 m	Blanc (WH)	VG 95343 T05 A 006 L	30	305-06409

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.

Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

Outil(s) recommandé(s)

30

H6100

Pour en savoir plus sur nos outils de pose, veuillez consulter notre catalogue général ou notre site internet.



Attention : tous les produits référencés sur cette page ne répondent pas systématiquement aux homologations indiquées. Consultez notre site internet pour plus d'informations.