



ARMORVIN HNA

913040



Weich-PVC-Saug- und Druckschlauch, transparent mit eingebetteter verzinkter Stahlspirale. Geeignet für die Förderung von flüssigen Lebensmitteln.

DETAILS

 GLATTE OBERFLÄCHE *****

 FLEXIBILITÄT *****

 ABRIEBFESTIGKEIT *****

 TEMPERATURBEREICH -5 °C 65 °C

 CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT PVC Tabelle

 SCHEITELDRUCKFESTIGKEIT *****

 FÜR NAHRUNGSMITTEL EU entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung. FDA entsprechend der jeweils gültigen konformitätserklärung

 O-PHTHALATFREI *****

Nenn-Ø mm	Nenn-Ø inch	Innen-Ø mm	Aussen-Ø mm	Vakuum bei 23 °C m/H ₂ O	Betriebsdr uck bei 23 °C, r. 1:3 bar	Platzdruck bei 23 °C bar	Biegeradiu s mm	Gesamtstä rke mm	Ø Stahldraht mm	Spiralsteig ung mm	Spiralricht ung	Gewicht je Meter g/m	Rollenläng e m	Beschaffba rkeit
10	3/8	10	16	8.5	7	21	20	3	0.8	6.5	Recht	155	60	Ab lager
12		12	18	8.5	7	21	25	3	0.8	7	Recht	180	60	Ab lager
14		14	20	8.5	6	18	30	3	0.8	7.5	Recht	200	60	Ab lager
16	5/8	16	22	8.5	6	18	35	3	0.8	7.5	Recht	225	60	Ab lager
18		18	24.5	8.5	6	18	40	3.25	1	8	Recht	280	60	Ab lager
19	3/4	19	26	8.5	5	15	45	3.5	1	8	Recht	310	60	Auf anfrage
20		20	27	8.5	5	15	50	3.5	1	8	Recht	340	60	Ab lager
22	7/8	22	29	8.5	5	15	55	3.5	1	8.5	Recht	360	60	Ab lager
25	1	25	33	8.5	5	15	60	4	1.4	13.5	Recht	510	60	Ab lager
30		30	39	8.5	4.5	13.5	70	4.5	1.4	13.5	Recht	600	60	Ab lager
32	1 1/4	32	41	8.5	4.5	13.5	75	4.5	1.4	13.5	Recht	650	60	Ab lager
35		35	44	8.5	4	12	80	4.5	1.4	14.5	Recht	730	60	Ab lager
38	1 1/2	38	47	8.5	4	12	90	4.5	1.6	15	Recht	800	30	Ab lager
40		40	49.5	8.5	3	9	95	4.75	1.6	15	Recht	870	30	Ab lager
45	1 3/4	45	55	8	3	9	110	5	1.8	15	Recht	1100	30	Ab lager
50	2	50	60	8	3	9	125	5	1.8	16	Recht	1200	30	Ab lager
55		55	66	8	3	9	130	5.5	1.8	16.5	Recht	1380	30	Auf anfrage
60		60	72	8	2.5	7.5	140	6	2.5	20	Recht	1800	30	Ab lager
63	2 1/2	63	75	8	2.5	7.5	150	6	2.5	20	Recht	1880	30	Auf anfrage
70		70	83	8	2	6	170	6.5	2.5	20	Recht	2200	30	Auf anfrage
75		75	89	7	2	6	200	7	2.5	20	Recht	2500	30	Ab lager
80		80	94	7	2	6	220	7	2.5	20	Recht	2700	30	Ab lager
90	3 1/2	90	104	7	2	6	260	7	2.5	20	Recht	2900	30	Auf anfrage
100		100	114	7	2	6	300	7	2.5	19	Recht	3250	30	Ab lager

All technical specifications apply to a temperature of 23° C ± 2° C (ISO 291)

The tolerance on all specifications ±5% (Tolerance Percentage is applicable on ALL DATA across our range)