Filterzelle WUX

Beschreibung

- Filterzelle mit plissiertem Filtermedium aus progressiv aufgebautem, thermisch gebundenem, synthetischen Faservliesstoff (Polyester)
- Hot-Melt-Faltenfixierung
- Synthetischer FIBERPLAST-Rahmen
- Voll veraschbar, metallfrei
- Sonderausführungen mit verschiedenen Rahmengeometrien



Typen

Artikelnummer	Bezeichnung	Filterklasse	Abmessung	Nennluftmenge
150-028337-001	WUX-50-4 Filterzelle	G4	345x224x47	990 m³/h
150-028339-001	WUX-50-4 Filterzelle	G4	520x310x47	1390 m³/h
150-012354-001	WUX-50-5 Filterzelle	M5	345x224x47	950 m³/h
150-012355-001	WUX-50-5 Filterzelle	M5	520x310x47	1450 m³/h
9071300351	WUX-50-5 Filterzelle	M5	310x260x47	975 m³/h

Technische Daten

Filterklasse:	DIN EN 779	G4	M5
Filtergruppe:	DIN ISO 16890	ISO Coarse 90%	ISO ePM10 50%
Abscheidegrad:	ISO Coarse/ePM10	92%/-	-/53%
Druckdifferenz bei 100% Nennluftmenge			
Anfang:	Pa	50	75
Ende:	Pa	200	300
Anzahl der Filterlagen:	-	1	1
Temperaturbeständigkeit:	°C	80	80
Feuchtigkeitsbeständigkeit (rel. Feuchte):	%	100	100
Klassifizierung des Brandverhaltens:	DIN EN 13501	E	E

Technische Daten sind nach unserem besten Wissen erstellt. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Munters GmbH
Hans-Duncker-Straße 8, 21035 Hamburg,
Tel.: +49/40879 690-01, Fax: +49/40879 690-131, e-mail: mgd@munters.de, Internet: www.munters.de
USt. Ident-Nr.: DE 811192101, St.-Nr. 44/780/01547, Geschäftsführer: Markus Karbach, Vorsitzender des Aufsichtsrates: Annette Kumlien, Amtsgericht Hamburg B 6863