Accessoires
Climatisation
Chauffage ENR

Pompe à vide éco à 2 étages 15 microns avec électrovanne et vacuomètre

Références	**18PV501NS – 18PV502NS – 18PV503NS**
Spécificités	• Pompe à 2 étages • Température de fonctionnement entre 5°C et 40°C • Alimentation : 220 V – 50 Hz • Equipée d'une électrovanne et d'un vacuomètre • Moteur équipé d'une protection thermique : Si la température ambiante est trop élevée, ou si la tension est trop élevée, le produit peut cesser de fonctionner • Pompes compatibles R32

Informations techniques

Réf.	Désignation	Débit	Raccord d'entrée	Poids
18PV501NS	Pompe à vide éco 2 étages	71 L/min	1/4'' & 3/8'' SEA	7,8 Kg
18PV502NS	Pompe à vide éco 2 étages	170 L/min	1/4'' & 3/8'' SEA	12,5 Kg
18PV503NS	Pompe à vide éco 2 étages	283 L/min	1/4'' & 3/8'' SEA	16 Kg

Produit



Siège social
81-85 avenue de l'Europe
ZAC de la Malnoue
77184 Émerainville

Tél. : 01 64 62 83 83
E-mail : contact@idk.fr
www.idk.fr

SAS au capital de 300 000 €
RC MEAUX : B 437 990 179 000 32
APE : 4618Z | TVA : FR 13 437 990 179