8 Technische Daten

	IRF1000 Serie
Betriebssystem	Embedded Linux
Konfigurationsprotokoll	http, https
Schnittstellen	1 x WAN RJ45 (10/100 Mbit/s Autocrossover) 3 x LAN RJ45 (10/100 Mbit/s Autocrossover) 1 x Digitaler Eingang (galvanisch getrennt) 1 x RS-485 für Modbus-RTU (galvanisch getrennt)
Außenmaße	Siehe Maßzeichnungen im Kapitel 5
Gewicht	ca. 0,2 kg
Schutzart	IP20
Spannungsversorgung	Spannung: 24 VDC ± 20 % Anforderungen an das Netzteil: • Klasse PS2 gemäß IEC 62368-1 – *oder* – Limited Power Source (LPS) gemäß IEC 60950-1 • Kurzschlussstrom: < 8 A • Bei Geräten mit UL-Zulassung: NEC Class 2
Max. Stromaufnahme	0,8 A (≙ 19,2 W @ 24 V)
Umgebungstemperatur	im Betrieb -30 ... +70 °C bei Lagerung -40 ... +85 °C

Weitere Informationen für das Gerät entnehmen Sie dem (englischsprachigen) Datenblatt auf unserer Webseite **http://www.ads-tec.de**

© ads-tec Industrial IT GmbH • Heinrich-Hertz-Str.1 • 72622 Nürtingen • Germany